

# 净味涂料的施工 佳碧源科技 净味涂料

产品名称	净味涂料的施工 佳碧源科技 净味涂料
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

## 产品详情

天然石粉的产品前景非常好，可是近年来市场出现各种所谓的天然石粉，价格低得离谱，直接导致业主花了大价钱，造成业主的损失。

天然石粉产品近年来受到甲方及业主的信赖，十几年的耕耘见证了产品的优越，解决了地下潮湿环境的发霉，净味涂料的施工，起皮，脱落，不耐久等一系列质量通病，应用也得到了不断的广泛，可是市场突然出现了大量的所谓“天然石粉”，价格低的离谱，质量得不到保障，一两年内看不出什么效果，时间一长问题就全部出现了，该有的质量通病全来了，到时来一句我的质量保修期就两年，损失的业主就开发商，花了大价钱被蒙在鼓里，吃了哑巴亏又没得讲。

天然石粉的生产工艺比较复杂，原材料决定质量，配方决定根本，净味涂料的厂家，市场上低于4500元每吨的基本上多是，以次充好，净味涂料，弄虚作假，坑害业主，希望广大的业主，甲方还有总承包单位能够认清品牌，避免不必要的损失。

天然石粉制造原料是什么？

天然石粉是一种无污染、无公害、成份天然、环保而健康的新型装修材料。用其制成的天然石粉涂料，多用于一些防水、防潮、防湿、防火和外观有苛刻要求的场所，天然石粉厂，例如——地下车库、地下室、实验室、学校等

建筑涂料的实用性多体现在提高建筑使用寿命，美化建筑外观、外形，增加建筑使用者的健康安全等方面。原木原石风格是现代人所一直推崇的装修风格，好的涂料会让人身在其中身心愉悦。

天然安石粉涂料和石粉涂料的区别是什么天然石粉涂料由粉体颗粒组成，有透气性，可吸出墙体中的潮气，所以耐水防潮，而传统的腻子则不具有透气性，时间久了容易起皮脱落

天然石粉涂料的施工工艺是什么抹涂、滚涂、刷涂、弹涂等施工要求: 1、双组份材料粉和液按比例搅拌

混均匀的浆料(粉液比为2:1)。2、天然石粉浆料适宜抹涂(刮涂)、滚涂、刷涂等施工方法。3、每遍间隔不小于4小时，净味涂料装修，以干透为准。###作工艺

(1)基层清理:基层残留的砂浆、浮灰、油渍应洗刷干净，晾干后方可进行施工。

(2)基层修补:表面如有凹凸不平、裂缝、起砂等缺陷，应提前2~3d

用聚合物水泥砂浆修补。打底时用稀释胶粘剂或水泥胶粘剂腻子涂刷(刮涂)1~3遍，干燥后，用0号砂纸打磨平整光滑，清除粉尘。基层晾干，含水率不应大于9%。

(3)配置涂料:根据设计要求颜色，将涂料、颜料、填料、稀释剂按照一定比例搅拌均匀。(4)地面分格:按照设计要求或按计划施工的顺序在地面上弹出分格线，按分格线进行施工(适用于凝固较快的涂料施工)

。(5)刷主涂层:将搅拌好的涂料倒入小桶中，用小桶往擦干净的地面

净味涂料的施工-佳碧源科技-净味涂料由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司(www.jiabiyankeji.com)位于东湖高新开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳碧源科技在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。佳碧源科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳碧源科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。