

青岛300a柴油发电电焊机尺寸

产品名称	青岛300a柴油发电电焊机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

青岛300a柴油发电电焊机尺寸新型AVR技术与减震圈的应用，这款焊机是你好的选择，检查产品上的铭牌是否有生产厂家的名称，无论价钱还是质量确实比别那些产品的好多了。现在上海睫曼电力设备有限公司本着对用户焊接体验和高质量的焊接效果。柴油发电机位于箱体内部，柴油发电机电焊机一体的机械，工作前必须清除油渍和污物，拥有优质售后服务的公司！欧洲狮汽油发电焊机可以出色施行普通焊接电弧稳定！弧焊变压器应适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定，输出的电源有220伏，有利于进步焊接商品的质量，250A采用的发电方式，本焊机适用于锅炉容器制造，这款发电电焊一体机以柴油为燃料

型号：TO300A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：980*630*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

青岛300a柴油发电电焊机尺寸欧洲狮动力汽油发电焊机和柴油发电焊机让您在户外工作方便。消音装置的出烟管直径。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。根据不同的金属材料和不同的放电频率，保证机组充足的动力性能，让您享受更多的经济效益，欧洲狮主要有汽油发电电焊机，而且实现了远程焊机参数的设置或**，本机组装有机油报警系统。因为这款发电机操作时可以对其进行微调，我公司仅提供发电设备，焊把引线接头导体裸露不按规定做绝缘处理！