

6140车床 华中台旭普通车床厂家 C6140车床 C6140普通车床

产品名称	6140车床 华中台旭普通车床厂家 C6140车床 C6140普通车床
公司名称	山东台旭数控机床有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:华中台旭 型号:C6140
公司地址	滕州洪绪工业园
联系电话	0632-2617677 13296377755

产品详情

CA6140普通卧式车床的组成及功能

- 1、主轴箱。它固定在机床身的左端，装在主轴箱中的主轴（主轴为中空，不仅可以用于更长的棒料的加工及机床线路的铺设还可以增加主轴的刚性），通过夹盘等夹具装夹工件。
- 2、床鞍和刀架部件。它位于床身的中部，并可沿床身上的刀架轨道做纵向移动。刀架部件位于床鞍上，其功能是装夹车刀，并使车刀做纵向、横向或斜向运动。
- 3、尾座。它位于床身的尾座轨道上，并可沿导轨纵向调整位置。
- 4、进给箱。它固定在床身的左前侧、主轴箱的底部。其功能是改变被加工螺纹的螺距或机动进给的进给量。
- 5、溜板箱。它固定在刀架部件的底部，可带动刀架一起做纵向、横向进给、快速移动或螺纹加工。
- 6、床身。床身固定在左床腿和右床腿上。床身是机床的基本支撑件。在床身上安装着机床的各个主要部件，工作时床身使它们保持准确的相对位置。

二、技术参数：

C6140/1000普通车床技术参数

主要技术参数

单位

C6140

床身上回转直径

mm

400

工件长度

1000

棒料

50

横拖板上回转直径

230

中心高

200

主轴与尾架间距离

马鞍上回转直径

560

床身宽度

360

主轴通孔直径

52

主轴端部尺寸

C6

主轴孔锥度

MT6

主轴转速（正反各9级）

r/min

40-1400(特殊订货1600)

车削螺纹范围

公制螺纹范围

0.5-14

英制螺纹范围

n/1"

Feb-40

模数

mm

0.25-3.5

刀架移动距离

纵向

900

横向

上滑板

95

刀具截面尺寸

mm

20*20

尾架套筒锥度

MT4

尾架套筒直径

65

尾架套筒移动距离

140

主电机功率

kw

4