

厂家促销售环保玻璃棉板处理价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂家促销售环保玻璃棉板处理价格 |
| 公司名称 | 廊坊冀延节能科技有限公司 |
| 价格 | 20.00/立方 |
| 规格参数 | 名称:玻璃棉板 功能:保温 产地:大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址） |
| 联系电话 | 18713020286 18713020286 |

产品详情

厂家促销售环保玻璃棉板处理价格

（3）防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接，埋件此处是热桥，在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。4.6防火不燃玻棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量，合格后方可进行干挂石材工作。脚手架拆除：花岗岩板面施工完毕后，必须经过监督单位验收合格及抗风压试验和淋水试验合格后。进行脚手架拆除。脚手架拆除时必须有专人进行看管，防止破坏大理石材成品。质量要求及保证措施6.1 基本项目：6.2 基层处理 垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。6.3剪裁玻璃棉板专用刀、锯，确保板材尺寸精确，裁口整齐。6.4 玻璃棉板要严格控制玻璃棉板厚度、宽度均匀、挺直，必须保证结合一致，转角部位应咬茬搭接。