

20吨锅炉用分气缸

产品名称	20吨锅炉用分气缸
公司名称	山东中杰特种装备股份有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:中杰特装 型号:FQG-530 口径:一进三出
公司地址	山东省菏泽市开发区济南路2218号
联系电话	19353028801 18764506070

产品详情

努力成为中国一流特种设备生产制造商，为中国制造正名！

销售热线：18853027706 刘国东

山东中杰特种装备股份有限公司始建于1984年，占地200余亩.员工600余人,其中高级工程师16人,工程师45人.大学及以上文化程度占30%以上.公司下设锅炉,压力容器,地源热泵三个生产基地,主导产品有：35吨(24.5MW)以下工业及民用燃煤锅炉,燃油气锅炉,导热油锅炉,有机热载体锅炉,余热锅炉,制冷辅机及一,二,三类压力容器,换热机组,低温容器等.是中国质量监督检验检疫总局定点生产生产锅炉压力容器的重点企业，中国工业锅炉行业协会副理事长单位，中国暖通给排水行业协会会员单位，具有B级锅炉、A2类压力容器设计与制造资质及中央空调的生产资质，并通过ISO9001、ISO14001国际质量管理体系和环境管理体系认证。

技术特性

产品技术特性及使用限定参数详见产品竣工图纸“设计数据表”；相关工艺管口设置详见竣工图纸“管口表”；相关安全附件型号选取、安装、使用要求等详见竣工图纸“其它技术要求”。

3、产品安装

1)、安装前应首先熟悉设计图纸（竣工图纸）及安装技术要求，制定合理的安装施工方案。

2) 设备安装基础地基尺寸应与产品竣工图纸一致，安装基础平面离地面高度不低于500mm，基础平面应按JB/T4712.1—2007附录C要求配置鞍座基础垫板。用户自备地脚螺栓4件，规格M20，材质：，其预埋外伸基础垫板长度70mm。

3)、安装基础平面应倾斜，倾斜度3/1000，排污口处于低端。

4)、为保证产品轴向的自由伸缩，滑动式鞍座安装螺母采用双螺母锁定，下部螺母拧紧后倒退一圈，然后用上部螺母锁紧，使滑动鞍座保证在基础平面可以滑动。固定式鞍座应使用螺母直接拧紧固定。螺栓安装时应注意鞍座长圆孔左右间隙不得少于10mm。

5)、鞍座设置静电接地装置，接地线应良好接地，接地电阻不得大于10欧姆。