

骥驰机械CD330手推式研磨机 混凝土地面打磨机

产品名称	骥驰机械CD330手推式研磨机 混凝土地面打磨机
公司名称	济宁骥驰机械制造有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:骥驰 型号:CD330 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道翠都商务中心A座606
联系电话	18863785782

产品详情

环氧地坪研磨机适合环氧地坪打磨、抛光、除尘，也适合水磨石地面抛光还有混凝土地面无尘打磨，无尘地坪打磨机，针对混凝土地面的磨削，环氧腻子层打磨及地面找平等。研磨和吸尘一体，边打磨边吸尘，提供良好的无尘施工环境。

地坪研磨机的操作说明：

- 1、将机械从包装箱中取出，平放地面。
- 2、底盘翘起后，露出底盘，根据地面情况使用金刚石或树脂磨片，将磨头安装在梅花盘上固定好，然后把外护裙调至合适位置。
- 4、将机械平放，三盘自动调整平度，底盘上九个磨头保证平面上。
- 5、插上电源，旋转开关启动机械，再调到需要的转速，此时便可正常运转。
- 6、机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的速度匀速推进。
- 7、根据现场要求，选择干磨或者水磨，干磨需配套工业吸尘器。
- 8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。

环氧地坪打磨机（研磨机）注意事项：

A、环氧地坪打磨机设备在使用中如发现地面灰尘遗留较多，此时请关闭电源将积尘箱内灰尘清除，然后再使用抖灰杆前后推拉使过滤网上的灰尘抖落。

B、GE380B环氧地坪研磨机使用长时间后应检查过滤网是否灰尘较多或被灰尘堵塞，此时应将过滤网取出，将灰尘清理干净，使用中刀具有可能被油漆和树脂以及油污黏附，应经常注意检查并清洁去除。

环氧地坪研磨机典型应用实例：

一、水泥地面、水磨石地面、骨料、燧石或花岗岩等的找平、打磨、抛光等。

二、环氧中间层的打磨，平整粗糙表面或者镗刀痕迹。

三、涂装表面的处理、去除表面粘结物和涂装缺陷。

四、去除砂浆表面的瑕疵，平整高起的斑块。

五、去除地坪表面的油漆、聚氨酯、环氧树脂等。

六、对硬化地坪的清洁、打蜡、抛光处理。