

大龙化工处理剂/金属处理剂

产品名称	大龙化工处理剂/金属处理剂
公司名称	东莞市大龙化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:大龙 规格:25kg/桶 包装:塑胶桶
公司地址	广东东莞市东莞长安上沙
联系电话	076981556978 13360638334

产品详情

金属处理剂概述：

金属处理剂专门应用于各种锌合金、镁合金、不锈钢等五金件加工时增进涂膜与底材附件着性的特殊助剂，解决金属五金材质表面涂装附着力差出现百格测试掉漆问题，保证涂装的效果和质量。

产品特性：

- 1.外观:水白或微黄色浑浊液体
- 2.固含量：10-15%
- 3.软化温度：70 左右
- 4.适用油漆：烤漆、普通色漆、橡胶漆等

产品功能：

金属附着力增进剂是无卤五金处理剂.应用于增强UV金属的附着力，其作用是起承上启下作用,使其铰链上底材和UV，达到附着。金属附着力增进剂广泛应用于各种锌合金、镁合金、不锈钢等五金件及其水镀件或真空镀膜上，可辅助加强金属镀膜层与UV的结合，同时和大部分的常用溶剂型树脂有良好的亲和力，是一款得到市场广泛认可的常用型处理剂。

施工工艺：

1.涂装工艺流程五金工件表面的清洁 喷涂金属处理剂 60度烘干5-10分钟 喷UV光油 IR流平 (60 ± 10) $\times 4 \sim 6\text{min}$) UV固化 ($700 \pm 100\text{mj}/\text{cm}^2$) 检验, 成品

2.施工粘度 : 8.5秒(岩田2#杯)

3.施工气压 : 3-4Kg/ cm^2

4.喷涂膜厚6-8微米.UV面漆喷涂膜厚8-12微米.在此膜厚范围附着力最好

包装规格 :

25KG/桶

注意事项 :

- 1.避免接触眼睛或皮肤, 如不慎沾上, 请用大量清水和肥皂水清洗, 必要时及时就医。
- 2.金属处理剂保质期为6个月, 宜贮存于阴凉 (30 以下) 避光处, 通风良好的场所, 远离火源。
- 3.开启后要及时密封保存, 以免失效。