

# 大龙化工处理剂/TR90处理剂

产品名称	大龙化工处理剂/TR90处理剂
公司名称	东莞市大龙化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:大龙 规格:25kg/桶 包装:塑胶桶
公司地址	广东东莞市东莞长安上沙
联系电话	076981556978 13360638334

## 产品详情

### TR90处理剂产品介绍

TR90是一种记忆性高的高分子透明材料，具有优良的性能，因此能有效防止在运动中因镜架断裂和摩擦对眼睛及脸部造成的伤害。因其特异的分子结构，抗化学性佳，在高温的环境下不易变形，短时间内可350度高温，不易融化和燃烧。无化学残留释放，符合国际对环保级材料的要求。

TR90材料广泛应用于眼镜行业的优点很多，但美中不足的是，由于尼龙是结晶度高的聚合物，分子排列规整，聚集态紧密，分子间作用力强，它们的拉伸强度，刚性强度，耐热性，耐溶剂性及化学性都比较高，但是表面张力低，一般的溶剂不能溶解或溶胀它们的表面，因此不利于涂料的附着，表面喷油时附着力极差。百格测试用3MM的胶带拉时，表面的油漆几乎全部脱落。

东莞市大龙化工有限公司经过长期的实验研究和实践应用探索，最终研发出了一款专用于TR90材质的附着力处理剂，它采用了国外先进环保树脂，拥有特殊官能团，可以与TR90底材表面的极团性有效结合，在表面产生新的稳定性树脂涂层，为油墨或涂料起到良好的打底作用，在涂覆了尼龙底水的尼龙材料表面，能够有效改善和提高油漆与TR90之间的表面附着力，附着效果理想，用TR90附着力处理剂处理过的样板，经百格，高低温，水煮测试之后，附着力依然能达到5B。

TR90处理剂具体操作工艺如下：

尼龙工件（TR90）—喷涂TR90附着力处理剂—烘烤3-5分钟，（温度60-70）—直接喷涂橡胶油—常温静置10分钟流平—烘烤30分钟（温度60）—检验—成品包装。