

沈阳cak6150车床6150车床参数, 华中台旭厂家C6150普通车床价格

产品名称	沈阳cak6150车床6150车床参数, 华中台旭厂家C6150普通车床价格
公司名称	山东台旭数控机床有限公司
价格	46500.00/台
规格参数	品牌:华中台旭 型号:C6150
公司地址	滕州洪绪工业园
联系电话	0632-2617677 13296377755

产品详情

C6150普通车床是能对轴、盘、环等多种类型工件进行多种工序加工的卧式车床，常用于加工工件的内外回转表面、端面和各种内外螺纹，采用相应的刀具和附件，还可进行钻孔、扩孔、攻丝和滚花等。普通车床是车床中应用广泛的一种，约占车床类总数的65%，因其主轴以水平方式放置故称为卧式车床。

C6150普通车床为通用机型，操作方便，布局紧凑，是理想的加工设备，主要针对一些盘类及轴类零部件加工，在选型的时候，轴类零部件应考虑刀架上回转直径，而加工盘类零部件则反之应考虑卡盘上回转直径，特别对于一些轴加工应考虑机床整体刚性及共震，安装时应远离震源，必要时配合中心架和跟刀架完成产品的加工。C6150普通车床产品特点：1、低频力矩大、输出平稳2、高性能矢量控制3、转矩动态响应快、稳速精度高4、减速停车速度快5、抗干扰能力强 6、床身导轨经超音频淬火和精密磨削7、主轴箱齿轮精密磨削，噪声低8、螺纹种类多9、电器安全性能好，可靠性高10、可带电磁制动，床身颜色可供多种选择

项目Items	C6150
中心高	Center height 250mm
床身上工件直径	Max.Swing over bed 500mm
刀架上工件直径	Max.Swing over toolpost 295mm
工件长度	Max.Length of workpiece 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm
床身宽度	Width of bed 360mm
主轴孔锥度	Spindle taper 莫氏6号MT6
主轴通孔直径	Thru-hole of spindle 52mm
转速范围	Range of spindle speeds 30-1600r/min(12steps)
横刀架行程	Cross toolpost travel 240mm
小刀架行程	Compound toolpost travel 140mm

尾座行程	Tail stock center travel	90mm
尾座套筒锥度	Tail stock sleeve taper	MT4
电机功率	Spindle motor	3/4KW
公制螺纹	Range of metric threads(kinds)	0.45-20mm(30种)
英制螺纹	Range of inch threads(kinds)	80-1.75n/1"
纵向进给量	Longitudinal feed per spindle rev.	0.039-1.1mm
横向进给量	Cross feed per spindle rev.	0.018-0.55mm
外形尺寸	Overall dimensions for 750mm	2000 × 1130 × 1540
	Overall dimensions for 1000mm	2250 × 1130 × 1540
净重	Net weight of 750mm	1400kg
	Net weight of 1000mm	1500kg