

生产厂家环氧煤沥青漆价格

产品名称	生产厂家环氧煤沥青漆价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

施工及贮存：

(1) 涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。(2) 涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=10kg漆；1kg固化剂（或按我厂告知的比例配比施工）。

(3) 施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。

(4) 此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

(5) 阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。

(6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。(7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。环氧煤沥青防腐涂料具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。环氧煤沥青防腐涂料的组成有环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺等。环氧煤沥青防腐涂料适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设施的防腐。

环氧煤沥青漆（厚浆型、低温固化型、普通型）一、组成：该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。二、特性及用途：该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种高性能的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学药品性、耐水性。适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设备的防腐。三、技术指标项目指标项目指标漆膜外观黑附着力（划圈法）级1粘度（涂-4粘度秒）>40柔韧性（mm）1干燥时间：表干（h）<2耐3%盐水72h

无变化实干（h）24耐10%酸、碱、油、盐72h

无变化冲击强度（kg·cm）40环氧树脂检验存在环氧树脂适用期（h）6