

直径1000水泥管道封堵气囊堵水气囊

产品名称	直径1000水泥管道封堵气囊堵水气囊
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	900.00/条
规格参数	品牌:京开 型号:直径200-3000 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

产品详情

衡水京开桥梁工程配件有限公司拥有现代化生产设备,技术力量雄厚。欢迎广大客户来电咨询。衡水京开为您精心打造专业产品,规格齐全,价格优惠,工艺先进,技术过硬,主营橡胶气囊,充气气囊,橡胶充气芯模,空心板芯模,桥梁板芯模,空心梁板芯模,桥梁充气芯模,空心板橡胶内芯,预制桥梁板气囊,管道堵塞器,管道堵水气囊,管道封堵器,管道封堵气囊,堵水气囊,橡胶堵水气囊,橡胶水袋等橡胶制品。

管道封堵气囊使用注意事项：

第一、检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。第二、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水

平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。第三、做气囊配件连接及漏气检查：首先对海象牌管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.02MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上观察是否有漏气的地方。

第四、将连接好的管道堵水气囊里面的空气排出，竖着卷一下，通过检查口放入，达到指定位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

第五、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。