

三强厂家低温等离子灭菌器 医用内镜器械胃肠镜灭菌消毒柜

产品名称	三强厂家低温等离子灭菌器 医用内镜器械胃肠镜灭菌消毒柜
公司名称	河南省强人净化工程有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 灭菌温度:50 ±5 灭菌时间:45分钟左右
公司地址	河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区（注册地址）
联系电话	0372-5577505 18803722636

产品详情

三强厂家低温等离子灭菌器 医用内镜器械胃肠镜快速灭菌柜

工作原理

三强牌低温等离子灭菌系统是在低温、真空状态下,在灭菌室中通过高频电场作用产生等离子体,其中活性物质与微生物体内的蛋白质和核酸发生化学反应,摧毁微生物和扰乱微生物的生存功能,再以H₂O₂为媒质,作用于微生物细胞,进一步对微生物实施灭杀。

可以消毒的物品和材质宫腔镜、腹腔镜、喉镜、探头、硬性内窥镜、软管内窥镜、眼科镜片、纤维光缆、颅内传感器、冷疗探子、前列腺切除器、食管扩张器、电灼器材、除颤电机、激光机头、金属类、玻璃类、硅胶类、橡胶类等。

容积：60L、100L、130L、190L

技术参数

【消毒室材质】腔体结构为矩形,提高空间利用率;腔体材质采用304防腐型不锈钢或铝材5052,厚度 8 mm,具有优越的导热性能,保证过氧化氢保持气态。

【外箱材质】ABS塑料喷漆

【电极网材质】铝合金材料5052,钣金成型,厚度 2mm。

【密封门材质】采用5052铝合金材料,厚度 15mm。

【装载方式】上下两层铝合金冲孔板装载消毒物品，装载量大，空间使用率高。

【门开启方式】采用顶杆驱动式电动升降门，脚踏式红外线感应门。

【门防夹手功能】具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动停止，防止夹伤操作者和夹坏物品。

【腔体温度加热功率】预热升温时间 30min。腔体加热功率可满足，升温时间会更快。

【主体保温】 20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观消毒质地柔软等特点。

【全自动控制系统】液晶屏触摸屏显示PLC电路设计，安全可靠；一键式启动至结束，全过程自动完成，显示温度、压力、消毒时间，系统可以维护升级。

【打印机】采用微型打印机，打印出消毒全过程中每分钟各项数据，可做消毒性保存。能够打印记录：程序名称、消毒日期、消毒锅次、消毒起始结束时间、消毒过程的压力和温度的变化数据，阶段时间和结束状态等信息，并提供打印样品。

【PLC】采用优质西门子smart系列PLC控制系统。

您好！欢迎观临厂家店铺，尺寸请咨询服务热线了解