

志高ZGYX-420III履带式液压潜孔钻车四川总代理报价

产品名称	志高ZGYX-420III履带式液压潜孔钻车四川总代理报价
公司名称	成都中凿采掘机械有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	型号:志高ZGYX-420II 钻孔直径:90-152 钻孔深度:30
公司地址	成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号
联系电话	028-87675352 13981889769

产品详情

ZGYX-420III液压行走式潜孔钻车

产品特征

志高ZGYX-420III液压潜孔钻车四川总代理配套动力标准分为玉柴四缸YC4D80、电动30kW两种型号。以配置三米钻杆是 68mm或 76mm分为A、B两种规格。又可细分为带干式集尘器机型及加强行走马达机型。

志高ZGYX-420III液压潜孔钻车四川总代理加强了各结构部分的强度，完全可承受原ZGYX-3500钻机的各项功能要求。

采用双摆线马达带动回转头，减少了原钢球马达的故障率和笨重的体积，同时大大加强了钻机的扭矩，使得其凿岩孔径范围更大。

自主研发的高性能湿式空滤，配合干式空滤，形成三级空气过滤系统，更完善的保护了柴油机。

新型外罩设计使得钻机的维护使用非常方便，加强了钻机的美观度。

可选装干式集尘器装置，钻凿无粉尘，更加环保、节能。

可选装加强行走马达，爬坡更有力，质量更可靠。

自行研制开发的双摆线马达回转头，回转有力，不易卡钎。

标配加强行走马达，行走更有力，爬坡力更强，故障率更低。

公司自行设计的导向轮及液压涨紧行走系统，不易造成履带脱链。

全系列钻车均有防伪标志，可随时分辩查询真伪。

ZGYX-420III履带式液压潜孔钻机主要技术参数

工作风压 (Mpa)

0.7- 2.0

耗气量 (m³/min)

10 - 20

钻孔直径 (mm)

90 - 130

配用冲击器 (mm)

340A

钻孔深度 (m)

30

钻杆长度 (mm)

3000

钻杆直径 (mm)

A型：68 B型：76

单机爬坡能力 (°)

走行速度 (km/h)

2 - 3.2

回转机转速 (rpm)

0 - 80

回转扭矩 (N.m)

1970

整机重量 (kg)

4500

外形尺寸 (mm)

5100 × 2260 × 2550

配套动力

玉柴YC4D80、YC4D952-K20T

D型：30kW-4电机

干式集尘器

选配

加强行走马达

选配

配套空压机方案推荐：

高海拔地区：250SCY-17

普通地区：177SCY-17，191SCY-17

2.柴移中风压：178SCY-14.5，139SCY-14.5，190SCY-16

电移中风压：90SDY-14.5，132SDY-13

柴移高压：177SCY-17，250SCY-19，260SCY-21

电移高压：185SDY-17，200SDY-21

注：根据孔径大小及空气管路远近选配空压机。