

# 全自动水泥砖机 砖头机械

产品名称	全自动水泥砖机 砖头机械
公司名称	宁波诺亚机械厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:砖头机械 成型周期:15-20 (秒)
公司地址	宁波市海曙区集士港镇岳童村
联系电话	86 0574 88019988 13305740919

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	砖头机械
成型周期	15-20 (秒)	传动方式	PLC全自动
激振频率	4000-5000 (次/分)	最大压力	70 (KN)
整机重量	8.35 (t)	振动频率	50-90 (hz)
工作气压	12-21.5 (Mpa)	外形尺寸	6500x3800x2600 (cm)
装机容量	27.5 (kw)	成型压力	--- (吨)
主振形式	振动加压成型	总功率	29.5 (w)
品牌	诺亚	型号	QFT6-15
别名	制砖机、水泥砖机、免烧 砖机	用途	于压制粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣、石粉、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣等为主要原料的免烧砖、蒸养砂砖、耐火砖、多孔砖、彩色路面砖和空心砖的生产

### 技术特点：

- 1、独特设计的贮料系统：贮料斗可前后移动,对加料小车内的清理相当方便,一体化设计保证供料的精确性，给料量准确，使制品密度一致性好。
- 2、独特的加料设计：采用主动式强制破拱调整离心喂料技术。在布料栅作用下均匀布料，对薄壁制品特别有利。加料小车内由多排搅拌叉，当物料运送至模箱上方时，搅拌叉则对模箱进行强制加料，使物料在模箱内瞬时而并均匀布料，以达到快速而均匀的设计要求。
- 3、集成化油路系统：采用国际标准化模式，高寿命，耐侯性强，低能耗设计，引进大量进口器件是品质的又一保证。并合理化的油路设计使系统能耗利用达到90%以上。
- 4、电脑控制系统：进口plc控制系统，人机界面，液晶显示，智能化控制，具有故障自动诊断，远程控制等多重操作模式，简便易用，安全可靠。
- 5、整机结构采用耐用性设计，应用特殊焊接工艺使其坚固耐用。
- 6、二次布料机构，组合型二次布

料器，根据生产需要，随意组合。一机多用，可适应6cm~19cm的单色制口及双色制品的生产。

qt6-15产量表

产品规格	每板块数	块/小时	块/8小时	块/300天(两班)
砌块390 × 190 × 190	6	1080	8640	5184000
多孔砖240 × 115 × 90	15	3000	24000	14400000
铺地砖225 × 112.5 × 60	18	2340	18720	11232000
标砖240 × 115 × 53	30	6300	50400	30240000

技术参数

成型机外型尺寸(m m)	6100x2800x2660(mm)
托板规格(mm)	850 × 680 × 25 mm(竹胶板) 850 × 680 × 10 mm(钢板)
整机重量(t)	9000 kg
振动方式	台模合振
振动频率	50—90hz
成型周期(s)	15-20
装机容量(kw)	31.5