

冠牌厚浆型防腐漆-厚膜防腐漆价格咨询

产品名称	冠牌厚浆型防腐漆-厚膜防腐漆价格咨询
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 规格:20kg/桶 产地:四川
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

厚浆型防腐漆；厚膜防腐漆；冠牌供应商批发；产品可采用喷涂、刷涂、辊涂的施工方式；施工方便，常温固化成膜；我司从事于油漆生产与研发，至今已有几十种不同种类的油漆涂料；为顾客提供高质量产品以及良好的服务态度；重庆—四川—成都—贵州等各地销售；供货及时，货源充足，质量有保障。

冠牌厚浆型防腐漆-厚膜防腐漆特点：涂层具有较强的附着力、耐水性、耐酸性、耐碱性、耐潮湿性等性能；互穿网状耐磨涂层。因加入了特种改性剂，固化后形成互穿网状高分子防腐涂层，有效地防止涂层的变化，提高涂层的耐候、耐磨性能。防腐性能好；施工费用省，一次成膜厚，常温固化成膜。

用于工业和民用建筑防护、防腐、防水；如：工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。

详情参考：

外观颜色：黑色

产品规格：20kg/桶

表面处理：钢铁表面采用手工除锈为St3级，喷砂除锈为Sa2.5级即可。

施工条件：施工温度为-15~50℃，厚膜漆，但基体表面温度须高于3℃以上，雨、雾、雪天、强风、灰尘大时禁涂，相对湿度大于85%禁涂，炎热夏天、强烈阳光直射下禁涂。

贮存：贮存场所应通风、干燥、遮阳、防火。

产品自生产之日起原始包装质保期为一年，过期产品应检验合格后方可使用。

施工说明：

- 1、施工现场应注意通风，雨、雪、雾天不宜户外施工，涂料应放于阴凉、通风、干燥处，并隔绝火种；
- 2、本产品为厚浆型涂料，厚涂施工以不流挂为宜，开桶后一般不加稀释剂即可涂刷。
- 3、施工时要计划用料，随用随配。漆料按比例混合，搅拌均匀后静置5-10分钟方可施涂。余料不能倒回原桶：待前道漆表干后方可施涂下道漆；
- 4、管道接口处应注意清理泥土、水迹，回填土时注意避免损伤防腐层；
- 5、缠绕玻璃纤维布平整张紧，网眼灌满涂料；
- 6、被涂物在运输、吊装过程中应避免损伤，如有损伤应及时修补。

部分内容来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快删除。