

# 汉阳无机干粉涂料 佳碧源科技 干粉涂料

产品名称	汉阳无机干粉涂料 佳碧源科技 干粉涂料
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

## 产品详情

天然安石粉涂料和石粉涂料的区别是什么天然石粉涂料由粉体颗粒组成，有透气性，可吸出墙体中的潮气，所以耐水防潮，而传统的腻子则不具有透气性，时间久了容易起皮脱落

天然石粉涂料的施工工艺是什么抹涂、滚涂、刷涂、弹涂等施工要求: 1、双组份材料粉和液按比例搅拌均匀的浆料(粉液比为2:1)。2、天然石粉浆料适宜抹涂(刮涂)、滚涂、刷涂等施工方法。3、每遍间隔不小于4小时，武汉无机干粉涂料，以干透为准。###作工艺

(1)基层清理:基层残留的砂浆、浮灰、油渍应洗刷干净，晾干后方可进行施工。

(2)基层修补:表面如有凹凸不平、裂缝、起砂等缺陷，干粉涂料，应提前2~3d

用聚合物水泥砂浆修补。打底时用稀释胶粘剂或水泥胶粘剂腻子涂刷(刮涂)1~3遍，干燥后，用0号砂纸打磨平整光滑，清除粉尘。基层晾干，含水率不应大于9%。

(3)配置涂料:根据设计要求颜色，将涂料、颜料、填料、稀释剂按照一定比例搅拌均匀。(4)地面分格:按照设计要求或按计划施工的顺序在地面上弹出分格线，按分格线进行施工(适用于凝固较快的涂料施工)

。(5)刷主涂层:将搅拌好的涂料倒入小桶中，用小桶往擦干净的地面

天然石粉制造原料是什么？

天然石粉是一种无污染、无公害、成份天然、环保而健康的新型装修材料。用其制成的天然石粉涂料，多用于一些防水、防潮、防湿、防火和外观有苛刻要求的场所，天然石粉厂，例如——地下车库、地下室、实验室、学校等

建筑涂料的实用性多体现在提高建筑使用寿命，美化建筑外观、外形，增加建筑使用者的健康安全等方面。原木原石风格是现代人所一直推崇的装修风格，好的涂料会让人身在其中身心愉悦。

白石粉是以石为主要成份，汉阳无机干粉涂料，经机械粉碎、研磨、过筛制成。纯度和白度很高，通常由纯白大理石的边角料粉碎、研磨而成，质量稳定，效果好。具有流平、抗研磨性和一定的遮盖力，在建筑涂料中也是重要的填料之一。

# 滑石粉

## 1. 概述。

滑石粉的主要成分是滑石。

英文名为:Talcum powder

滑石主要成分是滑石含水的矽酸镁，分子式为 $Mg_3 [ Si_4O_{10} ] ( OH)_2$ 。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。

硬度1，比重2.8。

滑石具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性，如果 $Fe_2O_3$ 的含量很高则会减低它的绝缘性。

汉阳无机干粉涂料-佳碧源科技-干粉涂料由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司（[www.jiabiyouankeji.com](http://www.jiabiyouankeji.com)）实力雄厚，信誉可靠，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佳碧源科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！