

天然石粉壁材除甲醛 佳碧源科技 天然石粉壁材

产品名称	天然石粉壁材除甲醛 佳碧源科技 天然石粉壁材
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

天然石粉壁材

现阶段天然石粉涂料主要应用于大规模建筑的地下车库，由于车库是密封或者半密封状态，对于墙体的要求。防水、耐潮、防火、透气性好等各种高要求标准，天然石粉涂料的特性也满足了这些要求，主要成分是无机药用矿物，再配以国家施工标准（12BJ1-1建筑图集），迎合了地下车库的需求。由于天然石粉涂料成本较高，质量较好，某些特殊场所也会选择此类涂料，比如计算机服务器的机房，由于需要散热快、天然的环境，因此相信不久将来要求比较高的其他场所也会选择天然石粉涂料。

优质汉白玉(白云岩)特级超微细石粉造纸业用于纸浆加添（胶板纸、铜板纸等），天然石粉壁材除甲醛，其作用是为了增加不透明度，提高纸张柔韧性。

天然安石粉涂料和石粉涂料的区别是什么天然石粉涂料由粉体颗粒组成，有透气性，天然石粉壁材环保，可吸出墙体中的潮气，所以耐水防潮，而传统的腻子则不具有透气性，时间久了容易起皮脱落

天然石粉涂料的施工工艺是什么抹涂、滚涂、刷涂、弹涂等施工要求: 1、双组份材料粉和液按比例搅拌均匀的浆料(粉液比为2:1)。2、天然石粉浆料适宜抹涂(刮涂)、滚涂、刷涂等施工方法。3、每遍间隔不小于4小时，以干透为准。###作工艺

(1)基层清理:基层残留的砂浆、浮灰、油渍应洗刷干净，晾干后方可进行施工。

(2)基层修补:表面如有凹凸不平、裂缝、起砂等缺陷，应提前2~3d

用聚合物水泥砂浆修补。打底时用稀释胶粘剂或水泥胶粘剂腻子涂刷(刮涂)1~3遍，干燥后，用0号砂纸打磨平整光滑，清除粉尘。基层晾干，含水率不应大于9%。

(3)配置涂料:根据设计要求颜色，将涂料、颜料、填料、稀释剂按照一定比例搅拌均匀。(4)地面分格:按照设计要求或按计划施工的顺序在地面上弹出分格线，武汉天然石粉壁材，按分格线进行施工(适用于凝固较快的涂料施工)。(5)刷主涂层:将搅拌好的涂料倒入小桶中，用小桶往擦干净的地面

天然石粉是天然碳酸盐类单斜晶系矿物硬石经过精选、由现代生产工艺加工研磨后形成的粉末，天然石粉壁材，主要成分为含水碳酸钙(CaCo₃)，其含量不少于95%，环保，燃烧性能等级级。[1] 20世纪90年代天然石粉进入建筑行业，绿色环保装饰。

基层要求与处理 涂刷抗碱封底漆一遍 找阴/阳角修补 刮抹天然石粉 刮抹第二遍天然石粉 刮抹第三遍天然石粉。目前天然石粉涂料已经被华北标BJ系列图集收录。目前市面上出现很多小品牌，想鱼目混珠。由于含量和目数不达标出现很多质量问题。由此在选择上请谨慎选择

天然石粉壁材除甲醛-佳碧源科技(在线咨询)-天然石粉壁材由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉佳碧源科技有限责任公司（www.jiabiyouankeji.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!