

德国RECHNER磁电阻传感器售后保证 天津瑞利光电

产品名称	德国RECHNER磁电阻传感器售后保证 天津瑞利光电
公司名称	天津瑞利光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	和平区南京路235号河川大厦A座22B-1
联系电话	17622627029

产品详情

天津瑞利光电科技有限公司经销RECHNER隔离开关放大器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

防护等级IEC 60529：IP 30，IP20

工作电压：100/240 V AC

允许的环境温度min值：-25 ° C

允许的环境温度max：+ 40 ° C

输出功能：1 x Potentialfreier Wechselkontakt

连接方式：Schraubklemmen

我们的宗旨：信义为根，严谨为本，凝心聚力，行思行远

我们的管理：张弛有度，目标一致

我们的团队：专业高效，队坚势盛

我们的服务：掌握市场动态，倾听客户需求

我们的价格：同等质量比价格，同等价格比质量，同质同价比服务

天津瑞利光电科技有限公司经销RECHNER隔离开关放大器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

隔离开关是高压开关电器中使用多的一种电器，顾名思义，是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单，但是由于使用量大，工作可靠性要求高，对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力，只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。

公司总部坐落于渤海之滨天津，地理位置得天独厚，交通运输便利，进出口贸易发达，同时在德国设有采购中心，在上海设有办事处。基于世界市场商品结构多样化、客户需求更加个性化的大环境下，我们致力于为国内引进国外精密的光电设备和先进技术

天津瑞利光电科技有限公司经销RECHNER隔离开关放大器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

隔离开关(disconnector)，即在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)。

隔离开关(俗称"刀闸")，一般指的是高压隔离开关，即额定电压在1kV及其以上的隔离开关，通常简称为隔离开关，是高压开关电器中使用多的一种电器，它本身的工作原理及结构比较简单，但是由于使用量大，工作可靠性要求高，德国RECHNER磁电阻传感器手续齐全，对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力，只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压，用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离，它没有断流能力，只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置，有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。

德国RECHNER磁电阻传感器售后保证-天津瑞利光电由天津瑞利光电科技有限公司提供。天津瑞利光电科技有限公司(www.tjruii.cn)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领瑞利光电和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.raylliegd.cn)还是从事天津控制模块，acsmotion，acsmotion控制模块的厂家，欢迎来电咨询。