

供应断桥隔音平开窗 三轨带纱防蚊玻璃窗 双层中空铝合金窗

产品名称	供应断桥隔音平开窗 三轨带纱防蚊玻璃窗 双层中空铝合金窗
公司名称	佛山市百世富盈门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	广东:百世富盈 平开窗:B-0062 广东:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇横岗土名“坑田段”自编4号(住所申报)
联系电话	13652908493

产品详情

铝合金断桥平开窗优点：

一、外观对比

断桥平开窗与断桥推拉窗主要区别在于建筑物体风格的搭配上。断桥平开窗因其分格的灵活性比较大，可以将其做出任何线条的立面效果，且对于大分格的落地窗而言，开启扇只占整窗的很小一部分，较适用于对建筑物整体效果要求较为严密的高档楼盘，特别符合建筑师所追求的大分格、宽敞明亮、通透效果好、外观协调流畅的建筑。

断桥推拉窗因其开扇位只能是水平推拉，故而难以与大分格的固定玻璃相匹配，一般都较适合于横竖线条较为分明的开业厂房或是乡村家庭建筑。

二、抗风压性对比

门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩，往往型材的截面越大其抵抗性也要大些，但不完全成正比。断桥平开窗一般型材截面较小但其主受力杆件往是中竖料，这些主受力杆件在设计过程之中都会相应作加强处理，所以其抗风压性能较好。

断桥推拉窗型材截面一般比较大，按理说抗风压性能应该会更好，但只要了解过受力分析便知其主受力杆件往是中扇料，同时其上下挺仅靠滑轮来承受水平方向的风荷载，故期抗风压性能一般都不够理想。

三、水密性对比

门窗的水密性取决于开启部位的密封效果，断桥平开窗一般采用胶条进行密封，而断桥推拉窗一般采用毛条进行密封，胶条的密封效果普遍都优于毛条密封。

四、气密性对比在气密性方面目前市面上断桥平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁进行锁紧密封，其密封效果较佳。而断桥推拉窗一般都采用勾锁进行锁紧，其密封效果不够理想。所以说断桥平开窗在三性能方面普遍都要比断桥推拉窗好。这也正是大部分高档商住楼都选择使用断桥铝平开窗的原因所在。

五、工艺对比在加工制作上，断桥推拉窗一般结构简单，对设备没有特殊要求，故其便于小作坊式或现场的加工制作；断桥平开窗因其窗扇一般都采用铝合码进行连接，故需要较好撞角机方能制作出优良的铝合金平开窗。

六、功能对比在使用功能上，断桥推拉窗因为开启灵活，操作方便简单而受到广大用户的青睐；相比而言断桥平开窗因其一般都采用合页（铰链）连接，开启一般采用执手开启，在操作上往往没有推拉窗灵活。

铝合金断桥平开窗的优点

1.断桥铝保温隔热性好。采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭严密，气密、水密性能特佳、保温性能优越；窗扇采用中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、功能卓越，大量节省采暖和制冷费用，传热系数K值经检测2.23—2.94w/2K以下，节能效果显著，几年的节能费用足以弥补前期的投资。

2.断桥铝防水功能。利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑设计斜面阶梯式，设排水口，排水畅通，水密性好。