

# TMS-HZD-B一体化振动变送器

产品名称	TMS-HZD-B一体化振动变送器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上saiczd振 量程:20mm/s 产地:江苏
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

### 1、产品简介：

上仪振动仪表（苏州）有限公司座落于江苏省苏州市。本公司是电涡流传感器，振动传感器，转速表，一体化振动变送器，一体化电涡流传感器，压力变送器，温度传感器，转速传感器，轴振动变送保护表，轴振动监测仪，轴位移监控仪，便携式测振仪，热膨胀传感器等产品的专业生产单位。产品广泛应用于航空、电力、交通、军工、石化、冶金、纺织、机械、船舶、教育等众多行业和领域。产品适用于汽轮机发电机、水轮发电机、工业透平机、压缩机、高炉鼓风机、齿轮箱、空分机、空压机、制氧机、大型冷却泵、磨煤机、引风机、吸风机、给水泵、循环水泵等旋转机械设备的在线监测和故障分析。我们本着质量为本，服务贴心，诚信经营的宗旨。愿与客户携手，与科技同行，以全新的营销策略，走向广阔的机械振动监测市场。

我们的地址：江苏省苏州市昆山市电话：联系手机：18260252801 期待您的咨询

TMS-HZD-B系列主要用来提前诊断旋转机械的故障或实验室完善产品提供改善依据，为企业预先做好维护的准备，减少事故隐患的发生，提高工作效率！

2、主要技术指标 \* 灵敏度：20mv/mm/s ± 5% 30mv/mm/s ± 5%、50mv/mm/s ± 5%

\* 频率响应：5 ~ 1000Hz

\* 自振频率：10Hz ± 1Hz

\* 可测振幅：2000 μm

\* 测量范围：1、0 ~ 10mm/s 0 ~ 20 mm/s 0 ~ 50 mm/s

2、 0 ~ 100um  
0 ~ 200um      0 ~ 500um

\* 信号输出：标准电流4 ~ 20mA（如用户未申明，出厂以二线制为准）

\* 输出阻抗： 600

\* 电 源：DC24V

\* 最大加速度：10g

\* 质 量：约450g

\* 安装方式：垂直或水平安装于被测振动源上

\* 安装螺纹：M5/M10 × 1.5螺纹或磁吸座

\* 使用环境：温度 -40 ~ 95 、相对湿度 90%