

江门镀锌角铁法兰 宏扬通风管道 角铁法兰镀锌风管制造厂

产品名称	江门镀锌角铁法兰 宏扬通风管道 角铁法兰镀锌风管制造厂
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

镀锌螺旋风管产品工艺

镀锌螺旋风管

我们都知道，镀锌角铁法兰公司，由于铁皮在使用过程中容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎是不会发生变化的。

在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，从而对铁皮起到保护的作用。

镀锌层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

安装通风管道做好六个准备工作

安装通风管道前要做好六个准备工作：

- 1、根据所需安装通风管道的场所结构及环境，进行通风管道设计，江门镀锌角铁法兰，确保通风管道的实用性。
- 2、一般送排风系统和空调系统的通风管道安装，需在建筑物的屋面做完，安装部位的障碍物已清理干净的情况下进行。
- 3、一般除尘系统通风管道安装，需在厂房内与风管有关的工艺设备安装完毕，设备的接管或吸、排尘罩位置已定的条件下进行。

- 4、施工准备工作已做好，如施工工具、吊装机械设备、必要的脚手架或升降安装平台已齐备施工用科已能满足要求。
- 5、要与土建施工密切配合，角铁法兰镀锌风管制造厂，应预图的安装孔洞，预埋的支架构件均已完好，并经检查符合设计要求。
- 6、通风及空调系统管路组成的各种通风管道、部件、配件均已加工完毕，并经质量检查合格。

法兰分螺纹连接（丝扣连接）法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的，低压管道可以使用丝接法兰，四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同，它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

江门镀锌角铁法兰-宏扬通风管道-角铁法兰镀锌风管制造厂由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn）是广东东莞,废气处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏扬领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏扬更加美好的未来。