

科士达UPS电源YDC3380三进三出80KVA/64KW价格

产品名称	科士达UPS电源YDC3380三进三出80KVA/64KW 价格
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入:380V 输出:380V 特点:零转换
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

科士达UPS电源YDC3380三进三出80KVA/64KW主机价格

科士达UPS电源YDC3380 80KVA工作方式：在线式科士达基于行业领先研发和制造工艺优势，针对包括轨道交通隧道、高速公路隧道等特殊应用环境，推出具有对防潮功能、能够应对隧道内冷凝、滴露，尾气腐蚀、灰尘污染等恶劣环境的专用UPS产品和解决方案。

整体设计结构分为两层，上层为电气主体控制柜部分，采用全密封式设计，以防止外界潮气，灰尘等入内，箱内热交换通过在外部安装铝散热器装置进行传导散热，同时，更采用风扇强风散热进行降温，上层IP等级设计为IP55；下层部分为变压器、电抗器，及客户端安装接线端子部分，而变压器绝缘等级高，排风系统好，因此可应用于高湿度，下层IP设计等级为IP55。

输出规格电压 (Vac) 380/400/415 ± 1% 输出功率因数 0.8 (0.9可选) 频率 (Hz) 市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大 ± 10% (可设置 ± 1%、± 2%、± 4%、± 5%) 时，输出频率50/60(± 0.1)；

电池模式：50/60(± 0.1)波形 正弦波 THDV 2% (100%线性负载) 切换时间 (ms) 0 整机效率(%)

95 过载能力 负载 110%，60min，125%，10min，150% 1min，> 150%

转旁路电池电压 (Vdc) 标机: ± 216 (36节38AH); 长机电压可选择:

± 192；± 204；± 216；± 228；± 240 (32节/34节/36节/38节/40节) 环境科士达UPS电源YDC3380三进三出

80KVA/64KW主机价格工作温度 () 0 ~ 40 储存温度 () -25 ~ 55 (不含电池)相对湿度

0 ~ 95% (不凝露) 工作海拔高度 < 1500m，超过1500m时按GB/T

3859.2规定降额使用噪音 (dB) (1米距离)

< 65其他功能科士达UPS电源YDC3380三进三出80KVA/64KW主机价格告警功能

过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能保护功能

短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警、防雷通信功能 RS232/USB (10KVA ~ 80KVA

RS232；100KVA ~ 160KVA USB)、RS485、SNMP卡 (选配)、继电器卡 (选配) 机械特性

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询

