

墙壁脱沙 墙面掉砂检测 治沙灵砂浆水泥墙面修复液

产品名称	墙壁脱沙 墙面掉砂检测 治沙灵砂浆水泥墙面修复液
公司名称	重庆沙霸建筑材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:治沙灵 型号:zsl001 产地:重庆
公司地址	重庆市沙坪坝区石小路122号附2号8-2 (注册地址)
联系电话	13668010789

产品详情

墙面检测墙壁脱沙检测墙面掉砂检测 方法治沙灵砂浆水泥墙面修复液

由于墙面掉粉脱沙严重程度是不同的，你需要根据不同的程度做相应的对症修复方法。

一、墙面检测:

墙面掉沙分4种程度---轻度掉沙型、中度掉沙型、重度掉沙型、特重度掉沙型。

1. 轻度掉沙型---辨别标准：坚硬物划一下不超过3毫米、需借助凿子或电锤才能将抹灰层剔掉。

2. 中度掉沙型---辨别标准：棱角用手难掰动，用坚硬物划过可出现3—6毫米深沟槽。

3. 重度掉沙型---用手一抹即可将抹灰层轻易抹掉、铲刀能轻易将墙面铲出坑洞，用坚硬物划过可出现深6毫米以上沟槽。

4. 特重度掉沙型---这种类型常见于年久失修的老旧房屋的墙面，特别是砂浆层长期裸露在外，暴露于空气中，这类墙面无需任何外力作用，砂浆也呈现自然风化脱落，甚至空鼓脱皮。

二、修复方法:

(1)轻度型：先将墙表面杂物清理并保持干燥（如浮灰清扫，治沙灵与浮灰不会发生反应还会造成材料浪费，导致效果差。若墙面有腻子层的需尽可能清理干净。下同），然后将搅拌混合均匀后的治沙灵修复液用喷涂机或喷雾器喷撒到墙上，注意让墙面湿透，以不流走为宜，待收干后1小时检查，局部严重的再补料喷涂即可。

(2)中度型：中度掉沙的墙面，一般采用分2次施工的方法。基面清理后，首先向搅拌均匀的治沙灵材料中加入20-50%的清水（具体加水量以现场实际情况测试为准，作用是利于材料更好的渗透），然后喷涂一次，仍注意需让墙面充分湿透，待收干30分钟后，用不加水的治沙灵原液喷涂第二遍，干燥后检查，局部严重的再加喷补料即可。一般中度脱沙的墙面用此法施工。

(3)重度型：重度掉沙的墙面，根据需要可调整施工方法，前工序同上，清理后，将治沙灵原液喷涂一次（注意需使材料将墙面湿透，以不流走为宜）待收干30分钟后再用原液喷涂第二次。干燥后再检查，局部加喷补料即可。（需要注意的是:此类墙面一定要用不加水的治沙灵原液！不加水！不加水！重要的事情说3遍！因重度脱沙型墙面本身密度很低，无需加水墙面也有很强的吸水性，且是为了保证有更好的效果）其它使用方法及注意事项同上。

(4)特重度型：由于这类墙面已经有自然风化脱落，甚至空鼓脱皮的现象，可能水泥砂浆中能与治沙灵发生反应的有效成分已经失效，因此，此类墙面建议铲掉旧的砂浆，再重新刮涂水泥砂浆层。

治沙灵（全称：治沙灵墙面脱沙修复液）是专门修复墙面标号不足脱沙掉粉问题的专用材料。

专用材料，才可靠！

不是所有墙面都会掉沙，墙掉沙？用治沙灵！

更多产品详情--请搜索：墙掉沙用治沙灵、治沙灵使用方法、治沙灵注意事项、治沙灵区别.....