

供应罡正科技牌电池材料回转炉焙烧炉

产品名称	供应罡正科技牌电池材料回转炉焙烧炉
公司名称	陕西罡正窑炉科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:罡正窑炉 规格:非标定做 产地:西安
公司地址	陕西省西安市沣东新城世纪大道沣东路以西3号
联系电话	18082204264 18082289400

产品详情

供应罡正科技牌电池材料回转炉（镍锰酸锂GZ-JX6005）

一、概述

回转式窑炉就技术性能而言,由于采用动态烧制,克服了常规静态堆放式煅烧过程中存在易夹生、反应时间长及炉体煅烧空间的密封从结构设计到材料选用存在不易克服的困难(过度仓、电动门等)、挥发物排放不完全、匣钵的人工码放强度大、相对产量小及产品品质均匀性差等特点;而对回转式窑炉,由于采用的是全新的动态煅烧方式,物料在运行时不断的带起和翻动,其热传导速度快,物料反应完全,同时可以大大缩短煅烧周期。选用轻质耐火材料,热效率高,能耗值低,其节能效果与常规窑炉相比提高30%—50%。由于采用了灵活可靠的PID控制,大大提高了设备运行的自动化程度,可在不同部位不同区段根据时间和温度梯度设定温度曲线,可实现全自动烧制。本设备用于粉体颗粒的煅烧,可用于电池材料、稀土材料、催化剂、磁性材料、金属氧化物、高岭土矿物材料、釉料色料等粉体材料的反应烧制。

二、设备用途及工艺条件简述

- 1.设备型号:GZ-JX20·90;
- 2.设备用途:粉体或颗粒物料煅烧分解;
- 3.炉内气氛:高纯氮气或者普通氮气气氛保护;
- 4.物料特性:无强酸性或强碱性腐蚀的粉体材料;
- 5.进气端配0-10(L/min)气体吸入器可直接对接气瓶。

三、主要技术参数

1. 生产方式: 间歇生产
2. 煅烧物料: 粉体或颗粒物料
3. 工作区尺寸: 200 × 900 (mm)
4. 设备外形尺寸: L × W × H = 1440mm × 1075mm × 1400mm (***)终以设计尺寸为准)
5. 炉内填充率: 20% ~ 30%
6. 加热功率: 7 Kw ± 10%
7. 额定电压: 220V, 50HZ
8. 使用温度: 850
9. 测温点: 3个
10. 控温区数: 3个
11. 温控精度: ±2
12. 倾炉角度: -20 ~ 140 (可调)

搜索关键词: 焙烧炉 电加热炉, 锂电材料烧结炉, 稀土烧结炉, 窑炉, 回转炉, 回旋炉, 电阻炉, 烧结炉, 工业窑炉, 催化剂烧结炉, 冶金粉末窑炉, 实验炉, 磷酸铁干燥回旋炉