

加压防火阀报价 霍尔机电 河北加压防火阀

产品名称	加压防火阀报价 霍尔机电 河北加压防火阀
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

3C防火阀是指安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，加压防火阀报价，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀是指安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。顾名思义，3C防火阀和3C排烟防火阀(以下统称3C防火阀)就是用来阻断来自火灾区域的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于“常开”状态，当空气温度达到70℃时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，河北加压防火阀，通过联动，自动开启排烟。防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于“常开”状态，可通风，当管道内气流温度达280℃时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

山东霍尔机电设备有限公司组建了规模化的科研队伍，加压防火阀厂家哪家好，创建了管理中心、销售中心、技术开发中心，生产中心、产品展示中心、售后服务中心、质量检测中心、市场信息中心等二十余个职能部门，有利的保证了的快速、健康发展。投巨资购进办公自动化设备，从产品的设计、制造、检验、安装和售后服务，实现网络化和现代化，增强了竞争能力。

关于防火阀在使用过程中会有哪些常见的疑问，具体来了解下

1.消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。设3C防火阀设备的意图是为了确保消防控制室的防火安全，但在建审过程中会发现有些工程规划图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀。

2.送风与排烟合用风道时无远程控制。有些建筑地下室、停车场选用送风与排烟合用风道时，发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动，不能实现控制室的远程控制，一旦发生火灾时，需人到现场去关闭风机前的截止阀，将直接影响排烟系统。对此建议其截止阀增加远程控制功用。

3.管网气体救活系统无气动3C防火阀。GB50116-98中第6.3.4.3条需要：“在火灾期间，应自动关闭防火门、窗，间断通风空调系统，关闭有关部位3C防火阀设备。”这需要在管网气体救活系统中，有必要设备气动防火阀，与消防控制设备联动。

4.消防控制设备对防烟、排烟设备的控制、闪现功用不完善。根据规范GB50116-98中第6.3.9条的规矩火灾报警

警确认后，有必要间断有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反响信；一同发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反响信号。

加压防火阀报价-霍尔机电-河北加压防火阀由山东霍尔机电设备有限公司提供。“排烟风机，防火阀，正压送风口，水箱”就选山东霍尔机电设备有限公司（www.sdhejd.com），公司位于：山东省德州市武城开发区，多年来，霍尔机电坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。霍尔机电期待成为您的长期合作伙伴！