

锅炉全自动软水器

产品名称	锅炉全自动软水器
公司名称	北京中蓝天环保技术有限公司
价格	6790.00/台
规格参数	进出水口:DN40 电压:220V 功率:30W
公司地址	北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢沟桥企业集中办公区)
联系电话	010-61233671 15010845192

产品详情

锅炉全自动软水器说明

本系列软水器采用先进的树脂交换系统及还原系统组成，连接通用型控制器按设定的程序，自动地完成树脂的再生，出水硬度稳定，出水流量大，操作方便，使用寿命长。

出水硬度： $\leq 0.03\text{mg-N/L}$ (软化后水质硬度 $\leq 50\text{mg/LCaCO}_3$ 硬度)，如原水硬度高于 10mg-N/L 时，原水硬度处理参数按使用要求。

出水口硬度： 0.03mg-N/L

入口水压： $0.2\text{-}0.6\text{Mpa}$

工作温度： $2\text{-}50$

自控电源： $220\text{V}, 50\text{Hz}$

耗电量： $<10\text{W}$

盐耗： $<100\text{克/克当量}$

锅炉软水器产品结构：

1. 进口树脂罐、树脂、控制阀、盐箱、还原系统组成，连接通用型控制器按设定的程序，自动地完成树脂的再生，出水硬度稳定，出水流量大，操作方便，使用寿命长。
2. 进口树脂罐、树脂、控制阀、盐箱、还原系统组成，连接通用型控制器按设定的程序，自动地完成树脂的再生，出水硬度稳定，出水流量大，操作方便，使用寿命长。