

VMC1060两线一硬加工中心,发那科系统价格

产品名称	VMC1060两线一硬加工中心,发那科系统价格
公司名称	山东海特数控机床有限公司
价格	298000.00/台
规格参数	品牌:海特数控 手机号:15725685099 产地:山东滕州海特西路518号
公司地址	滕州经济开发区(注册地址)
联系电话	15725685099

产品详情

VMC1060两线一硬加工中心是指XY轴用线规,z轴用硬轨,零件一次装夹后可完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有自动化程度高、可靠性强、操作简单、方便、宜人,整体造型美观大方、机电一体化程度高等优点。

VMC1060两线一硬加工中心参数

机型	规格	VMC1060
X坐标行程	mm	1100
Y坐标行程	600	
Z坐标行程		
工作台规格(长)	1200	
工作台规格(宽)		
工作台载重	kg	1000
主轴中心至立柱导轨面	675	
主轴端面至工作台平面	150-750	
X、Y、Z切削进给量	mm/min	1-6000
X、Y、Z快速移动速度	m/min	24/36
主轴转速范围	r/min	50-8000
主轴锥孔		BT40/50
主轴电机功率	kw	11/15
工作台T型槽/槽宽/槽距	5/18/120	
定位精度	300 ± 0.005	

重复定位精度	300 ± 0.003	
机床轮廓 长/宽	m	3.4/2.4
机床重量	T	9

VMC1060两线一硬加工中心配置

- 1.台湾 主轴（皮带式传动）
- 2.台湾 丝杆（C3级）
- 3.硬轨：Y向4轨，滑动面贴塑（硬度55°以上）
- 4.线规：Y向4轨，重载型滚柱线规（可重切削）
- 5.德国FAG/日本NSK轴承（P4级）
- 6.台湾圆盘刀库（容量24T）
- 7.电器箱冷热交换器
- 8.自动润滑系统
- 9.冷却水泵
- 11.XYZ三轴护罩
- 12.工件冷却两水一气
- 13.三色警示灯
- 14.地基螺丝及垫块
- 15.操作机维护使用手册
- 16.RS232、CF卡与USB接口
17. 立体封闭式防护

选配部件：

系统：北京凯恩帝、台湾新代、日本三菱、日本FANUC（发那科）、德国西门子等。

第四轴、第五轴等。

可根据客户要求专业设计开发，产品的配置不同价格也不同，请购买前咨询好确定是要硬轨还是线轨，对系统的要求，对刀库的要求是否要求主轴中心出水，排屑器，主轴油冷机等！