

# 东来WDW系列 环刚度试验机可做环柔度配电脑打印机

产品名称	东来WDW系列 环刚度试验机可做环柔度配电脑打印机
公司名称	承德市东来检测仪器有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:东来 最大试验力:50KN 产地:承德
公司地址	河北省承德市高新区科技大厦主楼15层1508
联系电话	0314-5908980 13315890215

## 产品详情

### WDW系列 环刚度试验机

#### 仪器概述

WDW系列电子式环刚度试验机采用电动加荷、电子测量、速度连续可调、应用微型计算机进行实时控制。该机对试验力、位移、试验速度、试验状态同时进行显示，并有试验力峰值保持、位移峰值保持、自动返回等功能。该机广泛应用于PE/PVC/缠绕波纹管、塑料管、玻璃钢管、夹砂玻璃钢管、钢带缠绕管的环刚度及力学性能试验。仪器特点闭环控制：高性能的伺服调速系统使试验速度实现高精度控制；软件系统：采用WINDOWS中文平台下的人机对话操作，操作简单，数据准确；自动存储：通过计算机，自动求取最大试验力、屈服点、环刚度、环柔度内径变化率等参

数，并对试验结果自动存储；安全保护：试样断裂、过载、过电流试验机自动保护并停机；多种功能：可做塑料管、玻璃钢管、夹砂玻璃钢管、PE/PVC/缠绕波纹管的环刚度试验并可

按用户要求格式编制打印试验报告和试验曲线。

#### 技术参数：

产品名称

环刚度试验机

产品型号

WDW-50

试验机 (KN)

50KN

有效测量范围

满量程的2%~99.99%

试验力准确度

优于示值的  $\pm 1\%$

位移测量精度

位移分辨率 (mm)

0.01

变形测量精度

变形分辨率

横梁位移速度 (mm/min)

0.05-500无极调速

速度精度

试验管径范围

外径1000mm—3300mm (根据实际情况定制)

有效试验宽度

1050mm

主机电源

1.5KW, 220V  $\pm 10\%$

工作环境

室温10-35 , 湿度20%-80%

使用标准

GB/T9647-2015 (新) 及行业标准

## 软件和界面

Window7/8/10应用软件

## 外形尺寸

1600mmX1000mmX3200mm (长X宽X高)  
(根据管径不同外形尺寸有一定的差异)

## 仪器配置

试验机主机

1套

交流伺服电机

负荷传感器

2只

精密滚珠丝杠

2套

减速系统

全数字控制系统

光电拉线编码器 3米

1只

联想品牌计算机

1台

H品牌喷墨打印机

基于Windows操作系统的计算机控制软件

随机工具

提供安装、维修、操作所需的专用工具及清单

环刚度专用夹具

内径测量系统

说明书和合格证

1份