

# 可定做高密度聚乙烯重型机械专用支腿垫板防滑抗压支腿垫板厂家直销

产品名称	可定做高密度聚乙烯重型机械专用支腿垫板防滑抗压支腿垫板厂家直销
公司名称	德州瑞成传动设备有限公司
价格	160.00/件
规格参数	压缩强度:110 密度:1.15 冲击强度:8.5
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处天衢东路1389号德州汽配物流园19号楼13层110号商铺2层2号
联系电话	18678369301

## 产品详情

支腿垫板主要用于垫在工程机械的支腿下，起支撑作用。支腿垫板具有较高的强度和刚度，进而能够减小受力时垫板本体的变形量，为工程机械提供更加稳定的支撑力。大大节约了使用成本提高了工作质量。机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。

超高分子量聚乙烯重型机械车工程车支腿垫板比普通的支腿垫板抗压能力更强，更耐磨，而且价格低廉，使用寿命更长，既节约了成本，又提高了使用效率。超载使用宁弯而不断裂，具有较高的强度和刚度，为工程机械提供更加稳定的支撑力。

- 1、耐磨性耐磨性居塑料之冠，并超过某些金属，磨耗指数极低。
- 2、耐冲击性 冲击强度约为耐冲击PC的2倍，ABS的5倍，POM和PBTP的10余倍。
- 3、自润滑性有极低的摩擦系数(0.05 ~ 0.11)，自润滑性优异。
- 4、耐化学要品性  
具有优良的耐化学腐蚀性，除强氟化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能耐腐蚀介质。
- 5、冲击能吸收性 具有优异的冲击能吸收性，因而噪声阻尼性很好，具有优良的消音效果。
- 6、不粘性 表面吸附力非常微弱，其抗粘附能力很强，因而制品表面与其它材料不易粘附。
- 7、憎水性 吸水率很低，一般小于0.01%，仅为 PA6的1%。

