

智能流量积算仪

产品名称	智能流量积算仪
公司名称	安徽齐新仪表科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	基本误差:0.5%FS 型号:QX-908 产地:安徽
公司地址	安徽省天长市民生工业园
联系电话	0550-2409280 13909602150

产品详情

适用范围

QX-908智能流量积算仪

与各种流量传感器或变送器

、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用，智能流量积算仪

可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

功能特点

智能流量积算仪

全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定、线性积算、开方积算任意设定，瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示

，小信号切除功能，切除范围0-5%可选智能流量积算仪

的累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于5年，所有设定值掉电后永久保持先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

主要技术指标

基本误差：0.5%FS或0.2%FS±1个字 分辨力：1/20000、14位A/D转换器显示方式：双排同时显示，上排四位数码管显示瞬时流量，下排八位数码管显示累积流量 采样周期：0.5S 报警输出：瞬时流量二限报警，继电器输出触点容量 AC220V/3A 变送输出：4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度：±0.3%FS 通讯输出：接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率--300~9600bps 内部自由设定 馈电输出：DC24V/50mA 电源：开关电源 85~265VAC 功耗4W以下

型号说明

型 谱

QX -908
外型尺寸

A
A/S
B

说
智能
横式160 × 80 × 125mm
竖式80 × 160 × 125mm
方式96 × 96 × 110mm

控制输出

B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6

B0无报警输出，可省略
瞬时流量上限报警
瞬时流量下限报警
瞬时流量上下限报警
累积流量上限报警
累积流量下限报警
累积流量上下限报警

变送输出

X1
X2
X3
X4

4-20mA输出
0-10mA输出
1-5V输出
0-5V输出

通讯输出

P
R
S

微型打印机
串行通讯RS232
串行通讯RS485

变送器配电电源

无馈电输出

V12
V24

带DC12V馈电输出
带DC24V馈电输出

供电电源

220VAC供电

流量输入信号

W
L1
L2
L3

DC24V供电
电流：4-20mA、0-10mA、0-20 mA
电压：1-5V、0-5V
脉冲频率：0-10KHZ

温度输入信号

W1 电流：4-20mA、0-10mA、0-20mA
W2 电压：1-5V、0-5V
W3 热电阻：Pt100
W4 热电偶：K、T、E

压力输入信号

Y1 电流：4-20mA、0-10mA、0-20mA
Y2 电压：1-5V、0-5V

型号举例：QX -908AB3X1SV24L1W1Y1QX

-908系列 智能流量积算仪，外形尺寸160 × 80 × 125mm，瞬时流量上下限报警控制输出，4 ~ 20mA 瞬时流量信号输入，4 ~ 20mA 压力信号输入，4 ~ 20mA 温度信号输入，4 ~ 20mA 瞬时流量变送输出，带RS485隔离通讯接口，带DC24V馈电输出，供电电源220VAC