智能流量积算仪

产品名称	智能流量积算仪
公司名称	安徽齐新仪表科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	基本误差:0.5%FS 型号:QX-908 产地:安徽
公司地址	安徽省天长市民生工业园
联系电话	0550-2409280 13909602150

产品详情

适用范围

QX-908智能流量积算仪
与各种流量传感器或变送器
、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用，智能流量积算仪
可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

●功能特点

智能流量积算仪
全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定、线性积算、开方积算任意设定，瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
，小信号切除功能，切除范围0-5%可选智能流量积算仪
的累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于5年，所有设定值掉电后永久保持先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

●主要技术指标

基本误差：0.5%FS或 0.2%FS±1个字分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器显示方式：双排同时显示，上排四位数码管显示瞬时流量，下排八位数码管显示累积流量采样周期：0.5S报警输出：瞬时流量二限报警，继电器输出触点容量 AC220V/3A变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V 精度：±0.3%FS通讯输出：接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率--300～9600bps内部自由设定馈电输出：DC24V/50mA电 源：开关电源 85～265VAC 功耗4W以下

● 型号说明

型 谱 说

QX -908 智能

外型尺寸	A	横式160×80×125m
	A/S	竖式80×160×125m
	B	方式96×96×110mm
控制输出	B0	B0无报警输出，可省略
	B1	瞬时流量上限报警
	B2	瞬时流量下限报警
	B3	瞬时流量上下限报警
	B4	累积流量上限报警
	B5	累积流量下限报警
	B6	累积流量上下限报警
变送输出	X1	4-20mA输出
	X2	0-10mA输出
	X3	1-5V输出
	X4	0-5V输出
通讯输出	P	微型打印机
	R	串行通讯RS232
	S	串行通讯RS485
变送器配电电源		无馈电输出
	V12	带DC12V馈电输出
	V24	带DC24V馈电输出
供电电源		220VAC供电
	W	DC24V供电
流量输入信号	L1	电流：4-20mA、0-10mA、0-20 mA
	L2	电压：1-5V、0-5V
	L3	脉冲频率： 0-10KHZ
温度输入信号	W1	电流：4-20mA、0-10mA、0-20mA
	W2	电压：1-5V、0-5V
	W3	热电阻：Pt100
	W4	热电偶：K、T、E
压力输入信号	Y1	电流：4-20mA、0-10mA、0-20mA
	Y2	电压：1-5V、0-5V

型号举例：QX -908AB3X1SV24L1W1Y1QX
-908系列 智能流量积算仪，外形尺寸160×80×125mm，瞬时流量上下限报警控制输出，4～20mA 瞬时流量信号输入，4～20mA 压力信号输入，4～20mA 温度信号输入，4～20mA瞬时流量变送输出，带RS485隔离通讯接口，带DC24V馈电输出，供电电源220VAC