

加工中心钢板防护罩 钢板防护罩 晖航机床附件

产品名称	加工中心钢板防护罩 钢板防护罩 晖航机床附件
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

精

钢板防护罩，使用A3钢板、1Cr13或1Cr18钢板为主体材料，经折弯机压制成一定的角度后，人工焊接而成。配以聚氨酯导轨刮屑板。钢板防护罩技术特点：机械强度大，抗拉力强，不怕外力撞击。

1. 钢板防护罩每片可连发同动，并同时平行缩回，运动自如，完全不属于一般护罩一片接一片拉动式，噪音及低。
2. 钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。
3. 钢板防护罩使用中护板不会脱节，有撞击声、美观。

精

钢板防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。使用A3钢板、1Cr13或1Cr18钢板为主体材料，经折弯机压制成一定的角度后，人工焊接而成。配以聚氨酯导轨刮屑板。钢板防护罩技术特点：机械强度大，钢板防护罩，抗拉力强，不怕外力撞击。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，加工中心钢板防护罩，这样可以减少节数，钢制伸缩式导轨防护罩，降低成本。一般情况zui大拉伸与zui小压缩比例应在3：1和5：1之间。

- 特点：1.适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。（速度可在80m/min条件下正常运行）
- 2.每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。
 - 3.不会使护板脱节，机床钢板防护罩，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。
 - 4.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温shao伤胶条擦入轨面拉伤导轨。
 - 5.此装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。

加工中心钢板防护罩-钢板防护罩-晖航机床附件由德州晖航机床附件有限公司提供。德州晖航机床附件有限公司（www.huihangfj.com）为客户提供“机床防护罩,排屑机,拖链,软连接”等业务，公司拥有“晖航”等品牌。专注于机床附件等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈荣庆。