

# 锅炉鼓引风机「汉诺威环风机厂」供应锅炉鼓引风机

产品名称	锅炉鼓引风机「汉诺威环风机厂」 供应锅炉鼓引风机
公司名称	河北汉诺威环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高碑店市东大街闫各庄
联系电话	13933205368

## 产品详情

### GY5-51-1型锅炉离心通引风机（D式）

GY5-51-1型锅炉离心通引风机适用于火力发电厂中2t/h`670t/h蒸汽锅炉的送引风机系统，亦可满足流化床炉高压头性能参数之需求，该系列风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。送风机输送的介质为空气，引风机输送的介质为烟气或含杂质颗粒之气体。含杂质浓度小于200mg/m<sup>3</sup>时可连续用四年以上，如含杂质大也能使用，但使用寿命相对缩短，送引风机使用温度不得超过250度。

GY4-68型离心通引风机锅炉窑炉通风机，离心通风机，G4-68风机，Y4-68风机，离心风机低价，窑炉离心风机，锅炉离心风机，风机的用途 4-68型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。即可用来输入气体，也可用来输出气体。所输送的气体应为不超过80 的空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m<sup>3</sup>。GY4-68型离心通引风机锅炉窑炉通风机，G、Y4-68型锅炉离心通引风机，主要用于火力发电厂蒸发量为230t/h以下蒸汽锅炉的通、引风系统。在性能相近而又无特殊要求时，G4-68亦可用于矿井通风及一般通风。两型风机均具有高效率、低噪声、高强度的优点。

通风机输送的介质为空气，温度不得超过80 。引风机输送的烟气，温度不得超过250 。在引风机前，必须加装除尘效率不低于85%的除尘装置，以降低进入风机的烟气含尘量，提高风机的使用寿命。风机型式 通风机和引风机均为单吸入，GY4-68型离心通引风机锅炉窑炉通风机，每种风机均可制成右旋或左旋两种型式，从电机一端正视风机，凡叶轮按顺时针方向旋转者均称为右旋风机，以“右”表示，反之为左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置以机壳的出风口角度表示，“右”“左”风机均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六种角度。当您要求特殊机号或特殊角度时请与我厂联系。风机的传动方式有A、B、C、D式，NO.2.8-5采用A式传动，NO.6.3-12.5采用C、D式传动，NO.16-20采用B式传动。

以上是GY4-68型离心通引风机锅炉窑炉通风机的详细信息，由河北汉诺威环保机械有限公司提供，如果您对GY4-68型离心通引风机锅炉窑炉通风机的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取GY4-68型离心通引风机锅炉窑炉通风机的更多信息。

引风机集设计/加工/制造/维修一体，风机全，技术力量雄厚，风机规格齐全，引风机引风机，鼓风机等产品畅销国内外，好品质，值得信赖!

**锅炉鼓引风机原理** 锅炉鼓引风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，锅炉鼓引风机是一种从动的流体机械。 锅炉鼓引风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。

以上是由北京汉诺威小编为您讲解的有关锅炉鼓引风机的相关知识，如您有什么需要请拨打我公司咨询热线！

引风机 北京锅炉鼓引风机 河北锅炉引风机 锅炉鼓引风机厂家 锅炉鼓引风机价格  
锅炉鼓引风机型号 锅炉鼓引风机总代理 锅炉鼓引风机总经销 锅炉鼓引风机专卖店  
锅炉鼓引风机直销处 锅炉鼓引风机官网