

# GXP1620潮流网络功能丰富简单易用IP电话

产品名称	GXP1620潮流网络功能丰富简单易用IP电话
公司名称	苏州众立云通网络科技有限公司
价格	590.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市高新区香缇商务广场3幢1010室
联系电话	400-9908-202 17714059103

## 产品详情

### GXP1620 产品介绍

GXP1620是一款功能丰富、简单易用的基础级IP电话，适用于中小型企业和SOHO办公通信。这款基于Linux平台的话机支持2个SIP账号，2条通话线路，3个可自定义功能的软按键，高清语音和3方会议。132x48像素背光LCD显示屏可以清晰明了的显示关键信息。GXP1620/1625都支持两个10/100M交换式网口，其中GXP1625支持PoE。还支持多种语言显示，匹配缤特力耳机的EHS无线耳机适配器，呼叫等待等丰富的附加功能。GXP1620/1625拥有超高的产品质量和友好的交互方式

### GXP1620 功能特性

- 1、2个SIP账号，两条通话线路，3个自定义软按键，3方会议，支持多种语言
- 2、自动匹配个性化信息服务（如本地天气等），用户自定义来电铃声/回铃音，集成先进的Web和企业应用
- 3、个10/100M交换式网口，GXP1625支持PoE
- 4、支持潮流网络UCM6100系列IP PBX零配置使用、一键录音等功能
- 5、高清宽带语音，精湛的全双工免提扬声器，拥有先进的回声消除技术，达到卓越的双向通话效果
- 6、支持通过TR-069或加密的XML配置文件自动部署，SRTP/TLS安全防护，8.2.1x媒体访问控制
- 7、132x48像素背光LCD显示屏
- 8、大容量通讯录（500个联系人）和呼叫记录（200条记录）

## GXP1620规格参数

产品型号	GXP1620企业超高性价比IP电话
显示屏	132x48背光LCD显示屏
外观	按键 2个双色LED线路选择键，2个SIP账号，3个XML可编辑软按键，5个导航/菜单键。13个专用功能键，包括PAGE/INTERCOM，通讯录，语音信箱，Home键，呼叫保持，录音，静音，耳机，转移，会议，发送，重拨，扬声器，音量调节 颜色 黑色 支架 支持，两个角度可选 墙体安装 支持挂墙安装
接口	网络接口 两个自适应交换式以太网口，GXP1625带PoE 供电 其它接口 RJ9耳机接口（内置匹配缤特力耳机的EHS）
语音	高清语音 支持手柄，免提和耳机高清宽带语音通话 语音编码 G.711 $\mu$ /a, G.722 (wide-band), G.723 (pending), G.726-32, G.729 A/B, iLBC (pending), Opus (pending), in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
协议	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
电话功能	呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转（无条件/无应答/遇忙），三方会议，呼叫停泊/代接，可下载通讯录（XML，LDAP，1000条），呼叫等待，通话记录200条），摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，hot desking，自定义铃声，服务器冗余&故障转移
高清音频配置管理	支持高保真全宽带音频手柄和带回音消除的全双工免提扬声器 远程管理 通过TR-069远程管理和批量部署 统一部署 通过加密的XML配置文件统一部署 升级 FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPS方式升级固件
安全性	区分普通用户和管理员权限；MD5和MD5-sess based鉴权；AES 安全配置文件；SRTP和TLS 通话加密；802.1x媒体访问控制
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P)和 Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
语言	英语，德语，意大利语，法语，西班牙语，葡萄牙语，俄语，克罗地亚语，简体中文，繁体中文，韩语，日语等等
电源	通用电源适配 通用电源适配器：输入：100-240VAC 50-60Hz; 输出：+5VDC, 600mA 器 PoE：IEEE802.3af Class2，3.84W-6.49W (仅GXP1625)
物理特性	功耗 3.84W-6.49W 尺寸 209(长)*184.5(宽)*76.2(高) (带手柄) 重量 723.7g；1056.6g (含包装)
环境参数	工作温度 32 – 104oF / 0 – 40oC 工作湿度 10-90% (无冷凝)
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950
包装清单	GXP1620/1625设备主机、一个话机听筒、听筒软线、通用电源适配器、以太网线快速安装指南、支架、彩页、GPL 证书