

枣庄镀锌板防火阀 霍尔机电 镀锌板防火阀厂商

产品名称	枣庄镀锌板防火阀 霍尔机电 镀锌板防火阀厂商
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上，平时呈现开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。目前，防火防盗是居民生活的要务，因此，排烟防火阀的应用也是越来越普遍，但是，排烟防火阀在具体的施工工程里面存在着很多的缺陷与不足，排烟3C防火阀的用途和优点 排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中，是280摄氏度3C防火阀，平时为常闭，火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启，同时具备手动执行机构，可手动开启，也可在消防控制中心远程开启（即联动控制、手动控制、自动控制三种方式），一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，当风管中烟气温度达到280度时关闭。

280度排烟防火阀设备在通风、空气调节体系的送、回风管道上，平常呈打开情况，火灾时当管道内烟气温度抵达70℃时封闭，枣庄镀锌板防火阀，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门，镀锌板防火阀厂家，280度排烟防火阀一般由阀体、叶片、履行安排和温感器等部件组成。

280度排烟防火阀：设备在机械排烟体系的管道上，平常呈打开情况，火灾时当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

280度排烟防火阀的阀体应独立吊装，避免管道变形影响阀门的打开或封闭。阀体可笔直设备或水平设备，不论哪一种设备其叶片都要与地上平行，若叶片不能与地上平行时订货时提前声明。280度排烟防火阀的阀门操作器一边和弹簧安排别的一边，应有不大于二百毫米的净空间，镀锌板防火阀批发，以便检修。280度排烟防火阀的阀门在吊顶内设备时，操作器下方应设有检修孔，标准不大于四百五十乘以四百五十毫米。

防火阀简单的来说，镀锌板防火阀厂商，就是一种防止火势蔓延的一种设备。在一般建筑物内通常会安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处。防火调节阀平常处于常开状态。当火警发生后，管道内气流温度升到熔断器易熔断，温度时，易熔片熔断，芯杆即被弹簧推动，脱开叉板，阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时，如需调节风量大小，可通过与阀轴联动的手柄调节阀门开度，达到要求时由蝶母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿，防止啮合后滑动，以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置成为防火调节阀。

枣庄镀锌板防火阀-霍尔机电-镀锌板防火阀厂商由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司（www.sdhejd.com）是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在霍尔机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创霍尔机电更加美好的未来。