

POM 4520 日本旭化成 通用级齿轮外壳专用POM

产品名称	POM 4520 日本旭化成 通用级齿轮外壳专用POM
公司名称	上海天塑贸易有限公司
价格	12.60/kg
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:4520 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号（注册地址）
联系电话	15021379128

产品详情

原料描述部分规格级别其它 其它 其它外观颜色该料用途汽车工业，电气/电子，家居用品，工业应用
备注说明共聚物，具有良好的流量，中等粘度 加工条件加工条件 原料技术数据性能项目试验条件[状
态]测试方法测试数据数据单位基本性能熔体流动速率ASTM D12389g/10min熔体流动速率190 /2.16kgISO
11339g/10min吸水率24 hrASTM D5700.2%物理性能比重ASTM D792,ISO
11831.41g/cm³成型收缩率FlowASTM D955,ISO 294-41.6-2%成型收缩率Across FlowISO
294-41.6-2%洛氏硬度M-ScaleASTM D78580洛氏硬度R-ScaleASTM D785115机械性能拉伸模量ISO
527-22800MPa屈服拉伸应力ISO 527-266MPa拉伸应力ASTM D63861MPa断裂伸长率ASTM
D63860%断裂伸长率ISO 527-255%弯曲模量ASTM D7902600MPa弯曲强度ASTM
D79088MPa泰伯耐磨性1000 CyclesASTM D104414mgcharpy缺口冲击强度23 ISO 179/1eA7kJ/m²zod
缺口冲强度ASTM D25659J/m热性能热变形温度0.45MPa,unannealedASTM
D648158 热变形温度0.45MPa,unannealedISO 75-2/B156 热变形温度1.8MPa,unannealedASTM
D648110 热变形温度1.8MPa,unannealedISO 75-2/A100 流动方向线性热膨胀系数ASTM
E8310.0001cm/cm/ 阻燃等级UL 94HB