

保温发泡水泥板 铜陵发泡水泥板 安徽锐斯特建材

产品名称	保温发泡水泥板 铜陵发泡水泥板 安徽锐斯特建材
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

产品详情

无机轻集料保温砂浆的适用范围

适用范围：

全国范围内已经全面叫停无机保温砂浆类等保温材料的推广应用，只有浙江省部分限制，只允许在12米以下项目使用。

无机保温砂浆作为外墙外保温系统萌芽期的产品，发泡水泥板多少钱，在上世纪90年代开始使用。经历过几十年的发展，暴露出各种质量问题，保温节能效果也已经不符合当前节能要求，被全国全行业全面禁用。随着科技的日益进步，新型的外墙外保温系统无论在性能、质量、使用寿命上都会全面超越陈旧产品，完成产品更替升级。

目前，无机保温砂浆在部分地区允许作为门窗洞口侧边等部位的保温处理（如上海）。目前该类保温产品设计应用较少。

发泡水泥板的优缺点

发泡水泥板是以普通硅酸盐水泥、粉煤灰等为主要材料，掺加发泡剂等其他外加剂，经发泡、成型、养护、切割等工艺制成的轻质多孔保温板。

优点：

防火性能好，燃烧性能等级A级不燃。

缺点：

材质较脆，容易出现缺棱掉角的情况，上墙后强度低，破损率高，尺寸误差大、吸水率高。

该产品为JGJ289-2012建筑外墙外保温防火隔离带技术规程中推荐的防火隔离带保温材料，铜陵发泡水泥板，但宜选用岩棉带。目前该类保温产品设计应用较少。

适用范围：

与无机保温砂浆一样，发泡水泥板在很多区域逐渐被限制或禁止使用，发泡水泥板公司，如安徽、江西等。是一种逐渐被淘汰的保温产品。

该产品为JGJ289-2012建筑外墙外保温防火隔离带技术规程中推荐的防火隔离带保温材料，但宜选用岩棉带。目前该类保温产品设计应用较少。

发泡水泥绝热层在地暖中的应用

(1)干燥前有强烈的分散性和安全的流动性，容易与上层的填充层紧密结合，避免了采用苯板保温形成的空洞性。

(2)具有良好的强度。发泡水泥除了保温、隔音的功能外，还有支撑地暖管材和地面承重的作用，因其强度高、不变形，可以避免使用苯板形成的地面裂缝。

(3)隔音效果好。发泡水泥形成的大量多孔性独立气孔，可以很好地吸音。

(4)重量轻。每立方的发泡水泥重量约400-500公斤。

(5)施工速度快。施工前，保温发泡水泥板，建筑楼板无须找平，可直接施工。可实现一次性整体浇筑成型，克服传统作业的工序多、工期长、返修率高等缺点。

(6)省去了施工中的铝箔层、钢丝网及苯板等工艺，而且减少了找平层这一道工序，降低了成本。

保温发泡水泥板-铜陵发泡水泥板-安徽锐斯特建材(查看)由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽锐斯特新型材料有限公司(www.yunzhibanchangjia.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!