

聚鑫辉室内防水全彩LED地砖屏

产品名称	聚鑫辉室内防水全彩LED地砖屏
公司名称	深圳市聚鑫辉光电科技有限公司
价格	8000.00/平方
规格参数	聚鑫辉:尺寸：500*500 ph8.9:56*56 深圳:显示亮度： 3500cd
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区御康华庭二单元2102
联系电话	16675197750

产品详情

高对比度，低灰高亮度 图像柔和，显示图像逼真

2：无噪声，低功耗、长寿命

3：逐点亮度、色度校正, 保持图像低灰度的细节和色彩还原性

4：模组采用强力磁吸固定，无需任何工具可进行维护

5：真材实料，所需配件（电缆线 排线 5V电源线等）均为纯铜芯线

6：无缝拼接，相邻模组缝隙 1mm

7：大视角，水平可达160°，垂直160°

8：支持多视频源任意切换，满足现场活动各种需求

9：高刷新，刷新可达1920HZ

10：超轻超薄，快速安装，10秒拼2台

聚鑫LED室内防水全彩地砖屏技术参数

品名

p8.9 地砖屏

像素间距

8.9mm

像素构成

RGB 3in1 SMD 3528

RGB 3in1 SMD 3535

像素密度

12544 pixel/sqm

箱体分辨率

56 x 56dot

箱体尺寸

500 x 500 x 75mm

箱体重量

11 kg/pcs

防护等级

IP 65 surface (waterproof), IP 43 backside

亮度

1000 - 1500 nits

3500 - 4500 nits

观看距离

10 m

可视角度 (H/V)

140 ° /140 °

灰度等级

12bits(RGB)

色彩

68 Billion

**功耗

150W/PCS

**承重

<1000 kg/sqm

刷新率

1200Hz

Gamma

1.0~+5.0

色温

8000k ± 500

控制方式

Synchronous display with control PC by DVI

信号输入

Composite ,S-Vide ,Component ,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI

电源输入

AC110~240V, 50/60HZ

工作环境

temperature -10 ~+50 , humidity 10~90% RH

使用寿命

100,000hours

聚鑫LED室内防水全彩地砖屏采购须知

1.请说明预做显示屏的安装环境：室内或户外，要装在墙上还是其他安装方式。

2.请说明要选用的显示屏规格，如不确定，欢迎咨询销售人员提供建议。

3.**能提供显示屏安装效果图，提供全彩led显示屏的观看距离。

4.请说明要做的显示屏面积，**能确定显示屏的具体长、宽尺寸，以便我们给你做一个更详细的显示屏制作报价方案。如果只是个大概面积，我们可以为你