

# 台湾南亚PBT（中国塑料）总代理商

产品名称	台湾南亚PBT（中国塑料）总代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PBT台湾南亚
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

[Nan\\_Ya PBT 1111FB](#)

[Nan Ya Plastics Corporation](#)

[PBT](#)

[Nan\\_Ya PBT 1210G3](#)

[Nan\\_Ya PBT 1210G6](#)

[Nan\\_Ya PBT 1300T](#)

[Nan\\_Ya PBT 1400G3](#)

[Nan\\_Ya PBT 1400G6](#)

[Nan\\_Ya PBT 1403G6](#)

[如果你要找的PBT台湾南亚塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PBT台湾南亚塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出](#)

[PBT塑胶原料的特性：](#)

[优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。](#)

[生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。](#)

[耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。](#)

[耐溶剂好，无应力开裂。](#)

[PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。](#)

[PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。](#)

[优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。](#)

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。