

内置震动报警功能GAXT单一气体检测仪系列

产品名称	内置震动报警功能GAXT单一气体检测仪系列
公司名称	青岛聚创宏业环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区四流北路23号商务楼209室
联系电话	0532-83848546 18561518632

产品详情

加拿大BW GAXT单一气体检测仪系列

一、产品介绍

- 1、超小的体积,精巧的设计
- 2、友好界面,操作简单
- 3、简单的自动校准程序
- 4、内含先进技术的微处理器
- 5、可调节的高低报警功能
- 6、高度防水设计
- 7、内置震动报警功能
- 8、可调节的高低报警功能
- 9、按下按钮可显示峰值
- 10、数据存储和下载可选

二、产品参数

- 1、检测：单一气体检测仪

- 2、校准：自动标定与调零
- 3、背光：低光/报警时自动背光
- 4、传感器：插入式电化学传感器(带温度补偿)
- 5、报警：声光报警可清晰辨认
- 6、光报警：红色LED及LCD闪烁
- 7、声报警：95dB (0.3米)可变的声报警
- 8、显示：液晶数字显示读数
- 9、读数：开机自检后显示气体的成分/浓度
- 10、TWA：时间加权平均值
- 11、电源：3伏锂电
- 12、电池寿命：2年电池使用寿命
- 13、防震：ABS机壳
- 14、EMI/RFI：符合EMC标准的89/336/EEC
- 15、重量 2克尺寸:28 x 50 x 95毫米

型号 仪器说明

随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书

功能：密封防护等级IP66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字显示、声光报警、内置高低限和TWA/STEL报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择

GAXT-X	O2检测仪(量程：0-30.0%)低限报警19.5%,高限报警22.5%
GAXT-H	H2S检测仪(量程：0-100ppm)低10ppm,高15ppm,TWA10ppm
GAXT-M	CO检测仪(量程：0-999ppm)低35ppm,高200ppm,TWA35ppm
GAXT-S	SO2检测仪(量程：0-100ppm)低2ppm,高5ppm,TWA2ppm
GAXT-C	Cl2检测仪(量程：0-50.0ppm)低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm
GAXT-Z	HCN检测仪(量程：0-30.0ppm)低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm
GAXT-D	NO2检测仪(量程：0-99.9ppm)低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm
GAXT-A	NH3检测仪(量程：0-100ppm)低25ppm,高50ppm,TWA25ppm
GAXT-P	PH3检测仪(量程：0-5.0ppm)低0.3ppm,高1.0ppm,TWA0.3ppm
GAXT-G	O3检测仪(量程：0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.2ppm,TWA0.1ppm
GAXT-E	ETO检测仪(量程：0-100.0ppm)低1ppm,高5ppm,TWA1ppm
GAXT-N	NO检测仪(量程：0-250ppm)低25ppm,高50ppm,TWA25ppm
GAXT-V	ClO2检测仪(量程：0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.3ppm,TWA0.1ppm

特殊说明：

- 1、专为恶劣条件设计，体积小巧、操作简单、坚固耐用。

- 2、 GasAlert Extreme气体检测仪测适合检测多种有毒有害气体。
- 3、 防水性能极强，IP66/67外壳可完全浸入水中且能抵EMI / RFI。
- 4、 带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。
- 5、 超大声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报。
- 6、 可更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。
- 7、 可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、STEL和峰值可以根据指令显示。
- 8、 有数据记录和多语言支持可供选择。
- 9、 带有数据记录功能的探测器配备了内置红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或MicroDock II对接站模块中。无需接线!
- 10、 GAXT-系列便携式单一气体检测仪、延续了加拿大BW气体检测仪的优良传统，包括前沿的功能，无故障操作，经久耐用。

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-88888658