

# 德宏母线槽批发 云南友通电缆桥架 德宏母线槽

产品名称	德宏母线槽批发 云南友通电缆桥架 德宏母线槽
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

## 产品详情

插接母线槽安装：按照母线槽排列图，将各节母线槽，插接开关箱，进线箱运至各安装地点。安装前应逐节摇测母线槽的绝缘电阻，电阻值不得小于20M。母线槽槽，固定距离不得大于2.5m，水平敷设距地高度不应小于2.2m。各段母线槽槽的外壳连接应是可拆的，外壳间有跨接地线。两端应可靠接地。母线槽槽的端头应装封闭罩。按母线槽排列图，从起始端（或电气竖井入口处）开始向上，向前安装。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

这类毛病可能会呈现的原因在于电流太大或许电缆质量太差而形成的。所有的机械设备使用后都要定期进行检查、保养，德宏母线槽，电缆桥架厂家就来谈谈如何对电缆桥架设备进行检修、保养。1、电缆桥架设备平衡气缸动作状况及其机油润滑系统油路，接头等测试检查。2、电缆桥架设备滑块与导轨之间的摩擦较为频繁，应做必要的调整校正，检查接头部位的润滑优质及管路等，保证良好的运转。3、定期为电缆桥架设备齿轮部位润滑：齿轮传动箱及内部机件因为经常运转损坏的可能性比较大，出现松动的可能性更大。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

第三代母线槽。复合绝缘型母线槽除了导电排本身具有绝缘层外，各相线之间还有一定的空气介质绝缘。在各种弯头采用硫化绝缘技术。直线段采用MT-7-3橡胶套管。硫化绝缘技术：材料为CZ260快固绝缘粉末，采用四元交联固化，绝缘层与导电排间无间隙。其散热性能、防潮性能、绝缘可靠性能均优。但

由于成本较二代母线偏高而未能广泛推广。其他相关情况：1、1995年和2000年国家监督抽查结果，国产母线槽合格率由57.14%上升到71.4%2、母排焊接：L形（平弯）和T形等母排，德宏母线槽供应商，都是采用母排焊接，但国标ENJ防水母线。还没有相关标准，据说在考虑采用焊缝探伤（按GB3323的 级标准）3、如今已经有高防护等级IP66以上的，解决了防水问题。上海外高采用了国内IP68的室外母线槽，4、与电缆相比的优缺点，简单来说就是树干式供电与放射式供电的差别。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，德宏母线槽批发，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

德宏母线槽批发-云南友通电缆桥架(在线咨询)-德宏母线槽由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司（[www.ynyoutong.cn](http://www.ynyoutong.cn)）在输电设备及材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，云南友通电缆桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。