

沙伯基础PBT（中国塑料）总代理商

产品名称	沙伯基础PBT（中国塑料）总代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PBT美国沙伯基础
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

免费提供:日本三菱PBT物性 台湾长春PBT物性 美国GE PBT物性 台湾新光PBT物性 1)日本三菱 5010GN6.5010GN-15.5010GN-30.5010GN6-15.5010GN6-30、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001、1101G30 2)台湾长春:4886.4883.3803.4815.1100.1120G6.4115.1403G6.5115、5130、5630、4140、6730 3)美国GE 420SEO-1001.420SEO-1051.DR48.1102-BK1066.17131-BK1543.310SEO-1001.25-1001.310SEO-8233.1760E-BK1144.375U-1001.357U-BK1066.364-GY8913.420-1001.420SEO-GY6123.420SEO-1066.420SEO-7001.420SEO-8051.420SEO-1641.430-6187.30-8433.434HR-BK1066.4521-BK1066.508-1001.553-1001.553-7101.553-BK1006.08R-8433.735-BK1066.DR48-1001.DR48-4456.DR48-7001.DR51-1001.K3501-1001 (4)台湾新光3803.3806.3883.3886.4806.4883.4886.D201 (5)各种防火、加纤、再生、副牌、树脂 原料物性描述 PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170。玻璃化转换温度（glass trasittemperature）在22 到43 之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。典型应用范围 家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。公司货源充足，品种齐全，价格合理,具体事宜（物性、技术、报价等）请登陆公司网站查询或电询；公司自有完善的物配送团队，可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来来电订货垂询！