

实木门生产厂家川田门业

产品名称	实木门生产厂家川田门业
公司名称	泸州川田门窗家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川合江临港工业园区合江镇明家坝村
联系电话	15583300493

产品详情

新中式风格的实木门

和装修风格一样，木门的风格是多样的，实木门生产厂家，为了匹配这些装修风格，木门也就有了不一样的风格呈现。就比如新中式风格木门，实木门生产厂家价格，这是一种在传统和时尚之间活跃的风格，多采用深色，以暗红为主，讲求对称、简约、朴素，格调雅致，内涵丰富，庄重优雅。喜欢使用天然木材等硬木，喜欢以浮雕、嵌套的方式雕刻成中式式题材造型，打磨光滑，富有立体感。

实木门的季节保养

实木门虽然在外观和性能上具有很大的优势，但是保养工作也是不能错过的。实木门在保养得过程中，不同季节要做不同处理。春冬季应保持室内通风良好，使实木门处于正常的温度及湿度环境，实木门生产厂家多少钱，防止复合实木门因湿度、温差过大而变形，金属配件出现锈蚀，封边及饰面材料脱落等现象。在冬季使用一些取暖设备时要远离复合实木门，以免使其受热变形。

实木门开裂的问题主要是这几个原因造成的，实木门生产厂家，一是门的含水率问题。实木的含水率没有控制好，会出现开裂、变形等质量问题。因此控制好实木门的含水率变得相当重要，平衡后的含水率不会因为阳光照射、过冷、过热等环境因素发生开裂变形。二是天气所致。实木门的含水率要求比实际空气平均含水率低一至二个百分点。南方空气平均含水率为14%，北方则要求达到12%至13%。所以，一些南方的实木门运送到北方之后，会有开裂的情况产生。三是使用不当。重庆夏季十分炎热，重庆实木门经过阳光的暴晒就容易开裂。同时，用过于湿润的毛巾擦拭，过度用力关门，也会导致实木门框架受损。

解决重庆实木门开裂的问题主要有两点，一是挑选不容易开裂的木门。木门容不容易开裂其实挑门的时候就能判断。木门的合适厚度为38mm-45mm，这样的门不容易变形。木门的敲击声醇厚有质感，说明用来做门的材质一定不差，就不容易开裂。二是在日常保养中常用油蜡。用软质微湿的棉布，顺着木材的

纹理擦拭，避免用酒精及其他化学溶剂或清洁剂擦拭，以免腐蚀木门油漆，造成漆面开裂。定期对木门进行打蜡等处理，可以避免木门出现黯淡、褪色等现象。

实木门生产厂家-川田门业(优质商家)由泸州川田门窗家具有限公司提供。泸州川田门窗家具有限公司(www.chuantian.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！