

直销POE美国陶氏3000

产品名称	直销POE美国陶氏3000
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国陶氏:3000
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

POE 3000--POE塑胶原料的塑胶的分类:POE可分为热塑性塑料和热固性塑料热塑性塑料：热塑性塑料在加热软化成型后，还可以继续加热软化成型。热固性塑料：塑料在加热软化成型后，不可以通过继续加热软化成型。按用途分：可分为通用塑料和工程塑料通用塑料：POE具有塑料常用性能，能广泛用于生产中。POE具有特殊机械性能，能作为工程材料使用。按结晶度分：可分为结晶塑料和非结晶性塑料：结晶性的POE分子链排列有序；POE非结晶塑料：分子链排列无序.POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。耐候性、耐老化性良好。耐油性、耐压缩长久变形和耐磨耗等不太好。POE采用溶液法聚合工艺生产的塑料,其中聚乙烯链结晶区(树脂相)起物理交联点的作用,一定量的辛烯的引入削弱了聚乙烯链的结晶区,形成了呈现橡胶弹性的无定型区(橡胶相)。聚合物的微观结构决定其宏观性能,与传统聚合方法制备的聚合物相比,一方面它有很窄的相对分子质量分布和短支链,因而具有优异的物理机械性能(高弹性、高强度、高伸长率)和良好的低温性能;又由于其分子链是饱和的,所含叔碳原子相对较少,因而具有优异的耐热老化和抗紫外线性能;窄的相对分子质量分布使材料在注射和挤出过程中不易产生挠曲。另一方面,限定几何构型催化剂技术(CGCT)可以控制在聚合物线型短支链支化结构中引入长支链,从而改善了聚合物的加工流变性能,还可以提高材料的透明度。