

硬密封对焊蝶阀D363H-16C

产品名称	硬密封对焊蝶阀D363H-16C
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	港阀阀门:阀门厂 D363H-:16C 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

产品名称：D363H-16C对焊蝶阀产品系列：焊接蝶阀系列型号 D363H-16C/25材质 铸钢 连接形式 焊接 结构形式 偏置板式适用介质 水,蒸汽,油品 压力环境 高压 工作温度 高温标准 国标 流动方向 双向 驱动方式 手动,气动,电动 零部件及配件 手轮 用途 流量控制 类型(通道位置) 直通式口径 DN600/DN500/DN450 公称通径 DN100-DN4000

【执行标准】

设计规范：GB/T 12238

结构长度：GB/T 12221

法兰连接：GB/T 9113

试验与检验：GB/T 13927

产品标识：GB/T 12220

【性能参数】

型号

D363H-10D363H-16D363H-25D363H-40

D363H-10PD363H-16PD363H-25PD363H-40P

D363H-10RD363H-16RD363H-25RD363H-40R

工作压力 (MPa)

1.0~4.0

适用温度 ()

425

200

适用介质

水、油或非腐蚀性介质

硝酸类介质

醋酸类介质

材料

阀体、蝶板

WCB

CF8/304

CF3M/316L

阀杆

2Cr13

304

316L

阀体密封面

堆焊 507

-

蝶板密封面

304 + 柔性石墨

304 + PTFE

填料

柔性石墨

PTFE

【主要外形和连接尺寸】

D3.6.943H-10/16/25/电动,气动,手动硬密封蝶阀主要外形连接尺寸 (单位:mm)

公称通经(DN)

主要尺寸

法兰尺寸和螺栓规格

1.0MPa

1.6MPa

2.5MPa

L

H1

H

D

D1

n- d

50

108

350

112

165

125

4-18

65

112

370

115

185

145

8-18

80

114

380

120

200

160

100

127

420

138

220

180

235

190

8-22

125

140

460

164

250

210

270

8-26

150

555

175

285

240

300

200

152

760

340

295

12-22

360

310

12-26

250

165

830

243

395

405

355

425

12-30

300

178

895

445

400

410

485

430

16-30

350

190

950

280

505

16-22

520

470

16-26

490

16-33

400

216

1190

305

565

515

580

525

620

550

16-36

450

222

1255

615

20-26

640

585

20-30

670

600

20-36

500

229

1305

715

650

20-33

730

660

600

267

1340

780

725

840

770

845

20-39

700

292

1520

480

24-30

910

24-36

960

875

24-42

800

318

1710

530

1015

24-33

1025

24-39

1085

990

24-48

900

330

1810

1115

1050

28-33

1125

28-39

1185

1090

28-48

1000

410

1960

1230

1160

28-36

1170

28-42

1320

1210

28-56

1200

470

2250

1455

1380

32-39

1485

1390

32-48

1530

1420

32-56

1400

530

2435

850

1675

1590

36-42

1685

36-48

1755

1640

36-62

1600

600

2780

1030

1915

1820

40-48

1930

40-56

1975

1860

40-62

1800

670

3020

2115

2020

44-48

2130

44-56

2195

2070

44-70

2000

760

3270

1350

2325

2230

48-48

2345

48-62

2425

2300

48-70

我公司蝶阀产品严格按照国家标准生产：

GB/T12238-2008法兰和对夹连接弹性密封蝶阀标准

JB/T8527-1997金属密封蝶阀标准

JB/T8692-1998烟道通风蝶阀标准

为确保您的使用要求，订货时请详细说明：

一、新项目用户请提供设计院设计的型号，更换配件用户请提供之前使用的产品型号

二、如没具体型号请提供：1.使用介质及温度；2.工作压力；3.传动方式；4.连接方式；5.结构形式；6.公称通径等