

SMD照明接线端子2059-1P耐高温回流焊LED贴片端子连接器

产品名称	SMD照明接线端子2059-1P耐高温回流焊LED贴片端子连接器
公司名称	东莞市长安创诺盛电子厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道894号永信工业园Z栋二楼
联系电话	0769-89797766 15913454199

产品详情

产品极数(p)	1
电位总数	1
长度(mm)	7.9mm/0.311in
宽度(mm)	2.9mm/0.114in
高度(mm)	2.7mm/0.106in
重量(g)	0.245g
连接点总数量	1
通道间距	3.00mm
额定电流	3A
额定电压	250V
额定线规	26-22AWG (0.14-0.34mm)
绝缘阻抗	DC500V 500M
脉冲耐电压	2000V 1.2/50us , 正负极各3次
工频耐电压	AC2000V , 1分钟
绝缘材质	玻纤增强耐高温尼龙 (PPA GF)
触点材质	铜合金
表面处理	镀锡
触点镀层	镀锡
可燃性等级	V0
污染等级	III
工作温度	-40 ~+105
拔插力	1.5kgf

剥线长度	4-5.5mm/0.16-0.22in
回流焊接	260 /10s、2次共10s
手工焊接	手工烙铁焊接350 /10s
多股导线	剥线表层镀锡0.5mm