

直流屏电池用那个品牌双登直流屏专用电池6GFM-40报价

产品名称	直流屏电池用那个品牌双登直流屏专用电池6GFM-40报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6GFM40/12V 适用/属性:直流屏/EPS
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

直流屏的作用

直流屏提供直流电DC220V、48V等等，主要的作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源，及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。应急电源提供交流电AC380/220。主要作用是在市电断电后，短时间（一般是60/90分钟）内给负载提供交流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。

直流屏的工作原理

直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流，给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电，给蓄电池充电，同时给合闸负载供电，另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。

系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制，通过通讯线将各基础监控单元采集的信

息送给主监控统一管理。主监控显示直流系统各种信息，用户也可触摸显示屏查询信息及操作，系统信息还可以接入到远程监控系统。

直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外，还可以配置绝缘监测、电池巡检功能，用来对直流系统进行全面监控。

常用的直流屏电池容量

直流屏电池容量是都是按设计院选定的，常规选用直流屏电池容量一般为：

- 1、10KV变电系统：电池容量不得小于40AH
- 2、35KV变电系统：电池容量不得小于65AH
- 3、110KV变电系统：电池容量不得小于100AH
- 4、220KV变电系统：电池容量不得小于200AH