

# 天津纤维水泥平板 池州澳邦建材 纤维水泥平板

产品名称	天津纤维水泥平板 池州澳邦建材 纤维水泥平板
公司名称	池州澳邦建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州高新技术产业开发区三大洲路和栖云路交界处
联系电话	13812744972

## 产品详情

### 纤维水泥平板

纤维水泥平板纤维水泥板是一种以水泥主要原材料，又称纤维水泥板，清水混凝土效果的叫清水挂板，纤维水泥平板加配上一些天然纤维及辅助材料，经过一定的生产工艺成型、加压、蒸养等特殊技术处理而成。纤维水泥平板在国外水泥压力板的出现还是比较早的，一般用于商业建筑和民用建筑的外墙板。纤维水泥平板

纤维水泥平板纤维水泥板作为块状的样式，可用于阁楼层，纤维水泥平板生产厂家，外墙上，也可以用于防火内隔板等，纤维水泥平板应用范围，使用是比较广泛的。纤维水泥平板根据密度划分为三个层面，即低密度，中密度，高密度。那么密度不同的水泥压力板使用的条件也是不同的，纤维水泥平板比如说低密度的纤维水泥压力板适用于不受太阳照射，雨雪直接作用的区域，因为低密度的水泥压力板在防火，隔热，防水方面效果都是较低的。纤维水泥平板

纤维水泥平板造成这个局面的主要因素在于客户对成本控制的过度极端，追求低价的纤维水泥板，纤维水泥平板为了压低成本而不断压低纤维水泥板价格，比较多家厂家的水泥板价格，取低价的那家而不是物美价廉的那家。纤维水泥平板一些小的水泥板厂家为了接单把价格压得极低，同时，纤维水泥平板，为了节省生产成本，纤维水泥平板变用劣质纤维水泥平板原材料来代替，最后导致采购方拿到低价劣质产品，做出劣质内外墙工程。纤维水泥平板

纤维水泥平板三、自攻螺钉的要求及间距：

- 1、自攻螺钉为沉头钉，钉于方钢龙骨上；纤维水泥平板
- 2、先钻孔后打钉，天津纤维水泥平板，开孔孔径要大于钉帽的直径，板面钉头必须低于水泥压力板2mm以上；纤维水泥平板

- 3、打钉先从板中心的钉开始，然后向外打，最后打边钉；
- 4、边钉的打钉位置应距板边缘10mm以上，以防止水泥压力板边缘开裂；纤维水泥平板
- 5、钉距：边钉、中钉钉距均为200mm。纤维水泥平板

天津纤维水泥平板-池州澳邦建材-纤维水泥平板由池州澳邦建材有限公司提供。池州澳邦建材有限公司（[www.czaifuxi.com](http://www.czaifuxi.com)）在建材加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，池州澳邦建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：费海方。同时本公司（[www.czaifuxi.com](http://www.czaifuxi.com)）还是从事安徽纤维水泥平板，浙江纤维水泥平板，江苏纤维水泥平板的厂家，欢迎来电咨询。