

空气型母线槽 友通母线槽供应商 空气型母线槽供应商

产品名称	空气型母线槽 友通母线槽供应商 空气型母线槽供应商
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

封闭母线槽（简称母线槽）是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（分带插孔和不带插孔两种）、L型垂直（水平）弯通母线、Z型垂直（水平）偏置母线、T型垂直（水平）三通母线、X型垂直（水平）四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，空气型母线槽公司，欢迎来电咨询。

母线槽水平敷设支架，可采用“ ”型吊架“—”型或“L”型支架，用膨胀螺栓固定在顶板上或墙上。在预应力楼板上打膨胀螺栓孔时，空气型母线槽供应商，应避免钢筋位置。膨胀螺栓固定支架不少于2个，一个吊架应用2根吊杆，固定应牢固，丝扣外露2~4扣，膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫，吊架应用双螺母夹紧。支架焊接应牢固、焊缝均匀，不应有夹渣、结瘤、咬肉等缺陷。支架及支架与埋件焊接处刷防腐漆应均匀，无漏刷，不污染建筑物。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，空气型母线槽，欢迎来电咨询。

母线槽额定电流较大能做到6300A，其强大的载流能力是电缆根本无法比拟的。4. 母线槽过载能力强。取决于它用的绝缘材料工作温度高，母线槽用的绝缘材料过支采用工作温度为105 的材料，现已开发出工作温度为140 以上的辐射交联阻燃缠绕带（PER）和辐射交联聚烯烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料常期工作温度一般为95 和105 ，因此母线槽的过载能力远远大于电缆。5. 母线槽分接方便。所谓插接式母线槽，就是它利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去，每隔若干米就留有插接箱口，因此分接十分方便。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

空气型母线槽-友通母线槽供应商-空气型母线槽供应商由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司（www.ynyoutong.cn）为客户提供“桥架,电缆桥架”等业务，公司拥有“友通电气”等品牌。专注于输电设备及材料等行业，在云南 昆明 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。