

SE930防爆一体化振动变送器

产品名称	SE930防爆一体化振动变送器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上saiczd振 量程:20mm/s 质保期:质保一年
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

SE930防爆一体化振动变送器

简介1.SE930防爆一体化压电式振动变送器主要由压电敏感元件、放大、积分电路、电压电流转换等电路组成，动态特性优良、频响宽、寿命长、外观小巧。采用不锈钢外壳，全密封设计，防水防尘同时具有具有响应频率范围宽，动态特性优良，接线容错保护，稳定性好，抗干扰能力强。可选测量机壳振动加速度、速度或者位移值。2.SE930防爆一体化压电式振动变送器可广泛用于风机、汽轮机组、磨煤机、制氧机、发电机、离心机、压缩机、水泵、电机等旋转机械的轴承振动测量与实时监控。3.SE930是一款两线制振动变送器，输出4~20mA的电流信号，可直接供给PLC、DCS、记录仪、采集器或其他监控设备。

技术参数及性能 速度量：0~200mm/s位移量：0~8000 μm加速度：0~50g 频响：10~1000Hz(速度、位移)2~2000Hz(加速度) 精度：±5% 温漂：0.1%/ 防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga 适用温度：-40~+85 供电电源：+24VDC 输出电流：4~20mA 可承受最大冲击：2000g 安装方向：任意方向 最大传输距离：300米 压电材料：PZT-5 外壳材料：不锈钢（可定制） 防护等级：IP67 重量：110克 输出形式：直接引线输出航空插头输出